

MOD. POINT

DESCRIPTION TECHNIQUE

RECEPTION

PLANS DE TRAVAIL

Panneaux de particules de bois épaisseur 25 mm, revêtement mélamine, chant ABS 2 mm ABS même teinte du plan. Finitions disponibles: CHÊNE 03, CHÊNE GRIS 04, NOYER PAVIE 06, STONE GREY 44, WENGE 45, BLANC BR. 69. Les plans de travail sont munis d'une poutre de support horizontale en section rectangulaire pliée en acier de 50 x 30 x ép. 1,5 verni en époxy : BLANC, ANTHRACITE, STONE GREY.

ETAGERES

Panneaux de particules de bois épaisseur 25 mm, revêtement mélamine, chant ABS 2 mm ABS même teinte du plan. Découpe à 45°. Equipés de supports métalliques pour l'ancrage aux panneaux.

Finitions disponibles: CHÊNE 03, CHÊNE GRIS 04, NOYER PAVIE 06, STONE GREY 44, WENGE 45, BLANC BR. 69, ANTHRACITE 55. Prédisposé pour le logement d'éclairage LED, fourni en option.

PANNEAUX

Panneaux de particules de bois épaisseur 25 mm, revêtement mélamine, chant ABS 2 mm ABS même teinte du plan. Finitions disponibles: NOYER PAVIE 06, STONE GREY 44, ANTHRACITE 55, BLANC BR. 69. Fournis de patins de réglage et de plaques en plastique ayant fonction de support en cas de connexion avec les plans.

GOULOTTES PASSE-CABLE

En tôle épaisseur 1 mm verni époxy, permettant l'emplacement des kit d'électrification marqué "GS" avec prises SCHUCO et des câbles. A monter par suspension sur les supports des plans. Finitions disponibles: BLANC, ANTHRACITE, STONE GREY.

EMBALLAGES

Tous composants sont livrés démontés et emballés avec boîtier en carton triple et bandes de protection. Les coins sont protégés, si nécessaire, par angles antichoc. L'emballage est fermé par bandes adhésives et feuillard en nylon.