

Modèle	FC-R-5	FC-R-6	FC-R-8	FC-R-11
Tension nominale (V)	380	380	380	380
Fréquence nominale (Hz)	50	50	50	50
Débit d'air nominal (m³/h)	0~5500	0~6900	0~8700	0~11000
Puissance nominale (kW)	0~0.7	0~1.5	0~1.5	0~2.5
Courant nominal (A)	0~1.4	0~3.0	0~3.0	0~5.0
Vitesse nominale (tr/min)	0~1200	0~1200	0~1200	0~1200
Hauteur de la sortie d'air (m)	5~15	6~18	7~20	8~24
Niveau sonore [dB(A)]	0~60	0~60	0~61	0~62
Température ambiante de fonctionnement (°C)	-40~+45	-40~+45	-40~+45	-40~+45
Espacement entre les appareils (m)	10~20	12~24	14~28	15~30
Fluide frigorigère	Eau	Eau	Eau	Eau
Spécifications des tuyaux d'alimentation et de retour d'eau	DN40	DN50	DN65	DN65
Spécifications des tuyaux d'évacuation des condensats	DN32	DN32	DN32	DN32
Dimensions (Longueur×Largeur×Hauteur) (mm)	800×800×1900	800×800×1900	1100×1100×2200	1100×1100×2200
Poids (kg)	233	235	293	295
Commande électrique	Commande électrique : Sans fil/avec fil ; commande centralisée/individuelle ; vitesse variable en continu ; température et angle de soufflage d'air réglables ; écran tactile			