

Disponible en version
100% recyclée Eco

25
ANS GARANTIE

APOLLO MINI TEXTURÉE

La dalle Apollo Mini Texturée est une solution polyvalente pour les sols industriels, commerciaux et résidentiels. Munie d'un système de jointure cachée, cette dalle se pose vite et facilement, idéale pour les maisons, magasins et garages.

La dalle Apollo Mini Texturée est mieux adaptée pour une utilisation commerciale ou résidentielle. Faite d'un polychlorure de vinyle de qualité, elle est à la fois esthétiquement attrayante et confortable à la marche. La dalle Apollo Mini Texturée fournit une excellente alternative aux revêtements de sols traditionnels. Elle est faite d'une jointure unique qui donne l'impression d'un sol homogène, dotée en plus d'une jolie finition Texturée. Cette dalle fait 5mm d'épaisseur et mesure 458mm x 458mm, ce qui fait d'elle, la plus petite des dalles que nous produisons actuellement.

Ce système d'emboîtement caché permet de créer un sol lisse, facile à nettoyer, pratique et attractif. Disponible en 8 couleurs, notre Apollo Mini Texturée égayera la surface de votre choix! Elle vous offrira aussi la solution parfaite pour lutter contre poussière et saleté, causées par le béton fissuré ou les sols Epoxy.

Avantages & caractéristiques:

- Jointure cachée
- Dalle plombante en PVC
- Pose facile
- Coût de maintenance réduit
- Réaction au feu - BFL-S1
- Grande antidérapance
- Excellente résistance aux agents chimiques
- 100% recyclable
- Réduction acoustique
- Antifatigue
- Résistance au poinçonnement et à l'abrasion

Couleurs disponibles:

Les dalles Apollo Mini Texturées sont disponibles dans les modèles suivants:



N.B: D'autres couleurs sont disponibles suivant la quantité commandée. Les couleurs montrées ci-dessus peuvent varier de celles produites en usine.



APOLLO MINI TEXTURÉE: Spécifications techniques

NORMES STANDARDS	Matériau (PVC) Poids (kg)	Polychlorure de vinyle 1.30 kg/dalle
	Dimensions de la dalle	458mm ²
BS EN 428	Épaisseur	5 ± 0.2
BS EN 423	Résistance aux tâches	✓
BS EN 425	Effet d'une chaise à roulettes	✓
BS EN 427	Équerrage et rectitude	<0.05
BS EN 660-2	Résistance à l'abrasion	T
BS EN 649	Classe 34 - commercial/très intensif	✓
BS EN 649	Class 43 - Industrie légère/usage élevé	✓
BS EN 435	Flexibilité (mm)	Pas de fissure à 10mm
BS EN 20105	Solidité à la lumière B02	>7
BS EN 433	Indentation résiduelle (mm)	≤0.10
BS EN ISO 140-8	Réduction acoustique (dB)	16
BS EN 434	Stabilité dimensionnelle (%)	0.11
BS EN 434	Incurvation après exposition à la chaleur (mm)	0.15
BS EN 14041	Normes de construction européenne	✓
BS EN 13501	Performance de la réaction au feu	Bfl-S1
BS EN 14184	Teneur en formaldéhyde (Classe)	E1 (CWFT)
BS EN 12667	Résistance thermique (m2 k/w)	0.03807
EN 1081	Résistance électrique (ohms)	≤10 ¹⁴ Ω
BS EN 1815	Potential de charges électrostatiques (kv)	<2.0
BS EN 13893	Résistance à la glissance (Classe)	DS
DIN 51130	Norme allemande de résistance à la glissance	R10
DIN 53516	Résistance mécanique	17N/mm2
EC 19072006	Conformité REACH	✓
SHORE A	Dureté	92

Pour plus d'informations:

Téléphone: +33 (0) 1 70 77 82 30 **Email:** sales@ecolocflooring.com

Adresse: Riverbank, The Green, Lisburn, BT27 5SR, Northern Ireland, UK

www.ecolocflooring.com Société membre du groupe Unicorn.