

LA MACHINE IDÉALE POUR NETTOYER LES JOINTS DE RETRAIT

- Répartition optimale du poids pour déplacer et installer rapidement la machine
 - Poignée coulissante réglable en hauteur et en position de travail pour une meilleure vue des brosses
 - Plus grande durée de vie du moteur placé verticalement grâce à une alimentation permanente en huile et un dispositif de pré-fractionnement à cyclone. Ces deux facteurs prolongent également les intervalles de maintenance des filtres à air
 - La roue avant réglable n'engendre plus aucun effet de soulèvement par les inégalités du sol, ceci garantit un biseautage homogène du joint de coupe
 - Dotée en série d'une vis sans fin pour régler progressivement la profondeur du travail, ainsi que d'un frein d'immobilisation
 - Pour les utilisation la nuit ou dans les tunnels, nous recommandons un projecteur de travail à DEL optionnel allié au kit d'alternateur
 - Oeillet de levage pour permettre un chargement et un déplacement aisés
- Carter de protection des brosses avec déflecteur réglable à droite et à gauche
- Panier collecteur de saleté pour récolter la matière de joint, empêche la pierraille
 - Le sens de rotation de l'outil est contraire au sens de déplacement de la machine. Les saletés ne sont donc pas projetées dans le joint déjà nettoyé



CARACTÉRISTIQUES	FBM 300 P	FBM 300 D
largeur de brosse	6-18 mm	6-18 mm
profondeur de brosse	60 mm	60 mm
Ø de brosse	300 mm	300 mm
alésage	20,0 mm / 25,4 mm	20,0 mm / 25,4 mm
carburant	essence	diesel
puissance de sortie max.	8,7 kW, 11,7 CV	7,3 kW, 9,8 CV
norme de gaz d'échappement (diesel)	-	EPA Tier IV Final
vitesse de rotation	2800 ' /min.	2800 ' /min.
dimensions (L/l/H)	1300/ 650/930 mm	1300/ 650/930 mm
poids	115 kg	137 kg




[1] Round brush



[2] Collecteur de déchets




[3] Phare de travail



[4] Kit d'éclairage



[5] Brosse



[6] Rissefräser



[7] Disques à chanfreiner pour asphalte



[8] Disques à chanfreiner pour béton

BROSSE À JOINTS	NR.
FBM 300 P machine à broser les joints (sans brosses)	1004145
FBM 300 D machine à broser les joints (sans brosses)	1005367

ACCESSOIRES	NR.
[1] Kit de roues orientable pour fraisage fissures	819555
[2] Collecteur de déchets	819561
[3] Phare de travail à DEL 12 V avec fiche	1004326
[4] Kit d'éclairage LED 12 V	1040256

OUTILS	NR.
[5] Brosse Ø 300 mm/20 mm alésage, largeur 6 mm	799781
[5] Brosse Ø 300 mm/20 mm alésage, largeur 8 mm	799750
[5] Brosse Ø 300 mm/20 mm alésage, largeur 10 mm	799751
[5] Brosse Ø 300 mm/20 mm alésage, largeur 12 mm	799752
[5] Brosse Ø 300 mm/20 mm alésage, largeur 14 mm	799786
[6] Fraise diamantée pour asphalte RSW 10 ø125/22,2 - 10 9S	791281
[6] Fraise diamantée pour asphalte RSW 10 ø180/22,2 10 14S	790682
Fraise diamantée pour béton RSW 10 125/22,2 - 10 9S	790319
Fraise diamantée pour béton RSW 10 ø180/22,2 - 10 14S	791261
[7] Disques à chanfreiner pour asphalte AASW 11 ø280/25,4 bipartie	1056502
[8] Disques à chanfreiner pour béton BASW 11 ø280/25,4 bipartie	1056504