

Palbac®

 Garantie
10 ans

 Démonstration
 en vidéo

Équipé du brevet à géométrie variable, le Palbac® permet de déplacer aisément tous types de charges directement posées au sol, sans recourir à une palette. Certifié ATEX.

Performance

- La géométrie variable permet l'écartement du tablier de 400 à 800 mm en fonction de la charge à manipuler.
- Élévation et descente manuelle actionnées par le timon.
- Mécanisme intégralement mécanique, aucun risque de fuite d'huile sur les sols délicats.
- Fourches en inox 304 L.
- Chaînes de masse en inox.
- Livré avec plaque CE, certificat de conformité constructeur, notices d'utilisation et d'entretien.

Ergonomie

- Prise au sol directe de la charge sans avoir besoin de la soulever, excellente stabilité tout au long du déplacement.
- Course de levée maxi 100 mm si la charge est posée sur la tôle pliée ou 180 mm en cas d'utilisation sur le haut des fourches comme un transpalette classique.

Polyvalence

- Timon facilement démontable pour le transport.

Entretien et garantie

- Garantie 10 ans hors pièces d'usure.
- Pièces d'usure sur stock.

Par ailleurs, comme rien ne devrait justifier de jeter un produit sous prétexte qu'il soit abîmé, nous sommes en capacité de remettre en état d'usage tous les matériels de notre fabrication et ce, sans limite de durée.


Le Palbac®

Mise en situation

Caractéristiques techniques

Références	Capacité (kg)	Atex	Longueur fourches (mm)	Dim. HT (mm) *	Ø Roues (mm)	Ø Galets (mm)	Bandage	Poids (kg)
900 400 0001	750	Zone 2 ⁽¹⁾	1025	555/980 x 1370 x 1100	125	75	Polyuréthane	46
900 400 0002		Zone 1 ⁽²⁾						

* Profondeur x Largeur x Hauteur

⁽¹⁾ Zone 2 : 2 II 3G IIB T4 gaz et zones 22 II 3D IIIB T 135° poussières

⁽²⁾ Zone 1 : 1 II 2G IIB T4 gaz et zones 21 II 2D IIIB T135° poussières

