

IHR 10,5/1

Unité portable pour le traitement thermique avec méthode de résistance.

DIMENSIONS :

Profondeur 370 mm

Largeur 170 mm

Hauteur 405 mm

POIDS :

17 kg

PUISSANCE :

10,5 KVA

NR. CANAUX

NR. 1 voie



DESCRIPTION:

L'IHR 10.5/1 est un équipement portable, conçu pour effectuer le préchauffage et le traitement thermique de détensionnement des soudures, afin de réduire les tensions et l'hydrogène dans la soudure, avec la possibilité d'atteindre une température allant jusqu'à 1050°C. L'inverter est également équipé d'une unité de programmation qui permet le fonctionnement multizone, la connexion et la copie de programmes, le choix de valeurs de contrôle multiples et bien d'autres choses encore. L'appareil est équipé d'un système d'enregistrement des cycles thermiques. Durée d'enregistrement : 64 heures.

DONNÉES TECHNIQUES:

- Courant de sortie / courant : 0-60 V / 180 A, 65 V / 160 A contrôle proportionnel
- N°4 Résistances céramiques 24÷60 V
- Tension / courant d'alimentation : 3~400 V, 50/60 Hz, 23 A ±15%.
- Fusible sur le circuit d'alimentation : 25 A
- Senseur de température : thermocouple isolé type K
- Durée d'enregistrement : 64 heures
- Réglage : -25°C à 1200°C
- Alarmes : 2 réglables (température atteinte, écart par rapport au cycle théorique, etc.)
- Détection d'erreur : déconnexion du thermocouple, surcharge, surchauffe, court-circuit de la sortie

« Le RSI 10.5/1 est équipé d'un système d'enregistrement des cycles thermiques »



Contact:
92/98, bd Victor Hugo
92110 CLICHY - France
Tél. : 00 33 1 47 56 05 87
E-mail : info@itc-export.com
Site web: www.itc-export.com