

MACHINE A CERCLER



FICHE TECHNIQUE

B30S

EQUIPEMENTS	<ul style="list-style-type: none"> > Remplissage automatique du magasin et de l'arche. > Plaques mobile réduite permettant un serrage de petit colis (L40 x H30 mm) > Ligature par thermo-soudure à 280° C. > Ré enfilage automatique de l'arche. > Commande électrique de réglage de la tension. > Mécanisme graissé à vie. > Tables de travail équipées de rouleaux. > Temps de chauffe rapide : 25 secondes. > Ejecteur de feuilard en cas de manque de paquet. > Machine pourvue de 4 roulettes. > Commande de cerclage par bouton sur pupitre ou pédale de chaque côté de la machine > Matériel conforme aux normes « CE ». 	
DIMENSIONS	<ul style="list-style-type: none"> > Largeur hors tout..... : 1 252 mm > Hauteur hors tout..... : 1 540 mm > Profondeur..... : 610 mm > Hauteur tables de travail..... : 800 mm > Poids de la machine:..... : 160 Kgs <p>ARCHE STANDARD 650 x 400</p> <ul style="list-style-type: none"> > Largeur hors tout..... : 915 mm > Hauteur hors tout..... : 510 mm > Largeur utile..... : 640 mm > Hauteur utile..... : 385 mm 	PUISSANCE <ul style="list-style-type: none"> > Tension..... : 230 V > Fréquence..... : 50 HZ > Intensité..... : 4A > Puissance..... : 0.65 KW > Force de tension..... : 70 Kgs
CONSOMMABLE	<ul style="list-style-type: none"> > Matière..... : Polypropylène ou Polyester > Largeur..... : 5 mm à 12 mm > Epaisseur..... : 0.45 à 0.63 mm > Bobine Ø..... : 200 mm > Longueur bobine..... : de 3 000 à 8 000 Mètres > Colisage :..... Carton de 2 Bobines > Précautions : <p><i>Un feuilard de mauvaise qualité peut nuire aux performances de la machine</i></p>	OPTIONS <ul style="list-style-type: none"> > Autres dimensions d'arche.
		