


QLT002 01.01.2012	<u>FICHE TECHNIQUE</u>	
<u>KESLOG</u> BAC GERBABLE		<u>REF</u> KL020312PPF570U

<i>Dimensions externes :</i>	300x200x117mm
<i>Dimensions internes (haut) :</i>	-
<i>Dimensions internes (bas) :</i>	256x156mm
<i>Tolérance dimensions :</i>	0.5%
<i>Hauteur interne :</i>	115mm
<i>Matière :</i>	Polypropylène
<i>Coloris :</i>	
<i>Fond :</i>	plein
<i>Parois :</i>	pleines
<i>Poignées :</i>	fermées
<i>Porte-étiquette :</i>	intégré sur un petit et un grand côté 55x85mm et 210x75/150mm
<i>Hauteur intérieure utile en pile:</i>	105mm
<i>Volume:</i>	4.6 litres
<i>Poids :</i>	400 grs
<i>Tolérance poids :</i>	2 %
<i>Charge de gerbage :</i>	400 kgs
<i>Charge unitaire :</i>	15 kgs
<i>Déflexion du fond :</i>	5mm
(Charge 15 kgs (sable) répartie uniformément, Température 20°C, Durée 7 jours)	



Avertissement : Les informations techniques sont issues des mesures et des expériences réalisées par le fabricant. Des facteurs externes à notre contrôle peuvent modifier ces données techniques.

Nous recommandons que l'utilisateur réalise ses propres tests.

7 rue jean-jacques Rousseau - 42400 SAINT-CHAMOND - 04.7755.0490

contact@kespack.fr – www.kespack.com