

Feuille magnétique néodyme adhésive extra puissante

Informations générales :



Caracteristiques :



Propriété(s) générale(s) :

Liste des propriétés applicables à l'ensemble des produits de la gamme listé ci-dessous

Température d'utilisation max. °C
80

Liste de la gamme Feuille magnétique néodyme adhésive extra puissante :

REF. PRODUIT	Longueur	Largeur	Adhésif	Épaisseur du caoutchouc magnétique	Puissance d'aimantation du caoutchouc magnétique (force d'arrachage)	Poids	Espacement entre les lignes de ferrite	Rémanence du caoutchouc magnétique
FAD1X0,3X1NEO	1000 mm	300 mm	3M468	1mm néodyme R8	408 gr/cm2	1.2 kg	3 mm	4400 Gauss
FADA3X1NEO	420 mm	297 mm	3M468	1mm néodyme R8	408 gr/cm2	0.5 kg	3 mm	4400 Gauss
FADA4X1NEO	297 mm	210 mm	3M468	1mm néodyme R8	408 gr/cm2	0.25 kg	3 mm	4400 Gauss
FADA5X1NEO	210 mm	148.5 mm	3M468	1mm néodyme R8	408 gr/cm2	0.125 kg	3 mm	4400 Gauss
FADA6X1NEO	148.5 mm	105 mm	3M468	1mm néodyme R8	408 gr/cm2	0.063 kg	3 mm	4400 Gauss
FAD1X0,3X1R4	1000 mm	300 mm	3M468	1mm néodyme R8	408 gr/cm2	1.2 kg	3 mm	3400 Gauss
FADA3X1R4	420 mm	297 mm	3M468	1mm néodyme R8	408 gr/cm2	0.5 kg	3 mm	3400 Gauss

FADA4X1R4	297 mm	210 mm	3M468	1mm néodyme R8	408 gr/cm2	0.25 kg	3 mm	3400 Gauss
FADA5X1R4	210 mm	148.5 mm	3M468	1mm néodyme R8	408 gr/cm2	0.125 kg	3 mm	3400 Gauss
FADA6X1R4	148.5 mm	105 mm	3M468	1mm néodyme R8	408 gr/cm2	0.063 kg	3 mm	3400 Gauss
FAD1X0,3X1,5R8	1000 mm	300 mm	3M468	1,5mm néodyme R8	540 gr/cm2	1.8 kg	5 mm	4800 Gauss
FADA3X1,5R8	420 mm	297 mm	3M468	1,5mm néodyme R8	540 gr/cm2	0.75 kg	5 mm	4800 Gauss
FADA4X1,5R8	297 mm	210 mm	3M468	1,5mm néodyme R8	540 gr/cm2	0.375 kg	5 mm	4800 Gauss
FADA5X1,5R8	210 mm	148.5 mm	3M468	1,5mm néodyme R8	540 gr/cm2	0.187 kg	5 mm	4800 Gauss
FADA6X1,5R8	148.5 mm	105 mm	3M468	1,5mm néodyme R8	540 gr/cm2	0.095 kg	5 mm	4800 Gauss