



XatiFeed Premium

fiche technique

XatiFeed Premium est une bentonite activée au sodium spécialement sélectionnée qui est utilisée comme **agent anti-agglomérant** et **liant** dans les aliments pour animaux.

XatiFeed Premium contrôle la contamination par les radionucléides pour toutes les espèces et agit également comme substance pour la **réduction de l'aflatoxine B1** pour les ruminants, la volaille et les porcs.

PROPRIÉTÉS TYPIQUES

Paramètres	Cibles
Teneur en eau	Max. 12% (DIN 18121-1)
Taille des grains	Min. 95% < 125µm (Sieve)
Densité spécifique	~ 2300kg/m ³
Densité apparente	~ 900 kg/m ³
Couleur	Gris - Beige
Forme	Poudre
Odeur	Sans odeur
Composition	Bentonite sodique activée
pH	8-11
Total ASH	80-93% (ISO 11536 1025°C)

COMPOSITION CHIMIQUE

Minéraux	Valeurs
SiO2	45-55%
Al2O3	15-20%
CaO	5,0-10%
Fe2O3	2,0-5,0%
MgO	2,0-5,0%
Na2O	1,0-4,0%
SO3	1,3-3,0%
K2O	0,5-2,0%

XatiFeed Premium est disponible en **sacs de 25 kg**, en **big bags de 1000 kg** et en **vrac**.

COMPOSITION DES ADDITIFS SELON LES DIRECTIVES EUROPÉENNES

Paramètres	Méthodes	Cibles
Dioctaèdre Montmorillonite	EU2019/1869	Min. 70% Smectite
Opale et feldspath	EU1060/2013	Max. 10%
Quartz et calcite	EU1060/2013	Max. 4%
AfB1 - Capacité de liaison (pH5)	EU1060/2013	Min. 90%
PCDD / PCDF (LOQ OMS-TE2005 incl.)	EU2019/1869	Max. 0,75ng/kg
PCB de type dioxine (LOQ OMS-TE2005 incl.)	EU2019/1869	Max. 0,5ng/kg
PCDD/PCDF et PCB type dioxine (LOQ OMS-TE2005 incl.)	EU2019/1869	Max. 1,5ng/kg
Sum of non dioxine-like PCB	EU2019/1869	Max. 10µg/kg
Salmonelle	EU142/2011	Not present

XatiFeed Premium est livré avec le certificat GMP+ FS B1, adapté à l'alimentation animale. Le certificat indique également que **XatiFeed Premium** contrôle la contamination par les radionucléides pour toutes les espèces (1m558i) et agit comme substance pour la réduction de l'aflatoxine B1 pour les ruminants, la volaille et les porcs (1m558).

MÉTAUX LOURDS SELON LES DIRECTIVES EUROPÉENNES

Paramètres	Méthode	Valeurs typiques
Arsenic (As)	EN15510	Max. 9 mg/kg (I.L.)
Cadnium (Cd)	EN15510	Max. 2 mg/kg*
Fluor (F)	Par méthode titrimétrique	Max. 250 mg/kg (I.L.)
Mercury (Hg)	EN16277	Max. 0,2 mg/kg (I.L.)
Lead (Pb)	EN15510	Max. 30 mg/kg (17 mg/kg I.L.)

Pour autant que nous puissions en juger, les informations susmentionnées sont correctes. Toutefois, nous ne pouvons fournir aucune garantie quant aux résultats que vous obtiendrez avec ce produit. Cette spécification est fournie à la condition que vous déterminiez vous-même dans quelle mesure elle est adaptée à vos besoins.

Version 1 - 22.08.2015

