

B250

Chaufferie mobile



La chaufferie mobile B 250 est conçue pour assurer une production d'eau chaude jusqu'à 95° C .

Elle peut être couplée avec des centrales de traitement d'air, échangeur ou réseau existant.

Chaudière livrée en container avec cuve fioul de 2000 litres intégrée, pompe 4 m³/heure, vase expansion, coffret électrique de pilotage

DONNÉES TECHNIQUES

Informations générales

Puissance nominale variable (2 allures)	97 à 243 kW
Energie	Fuel
Consommation max.	de 9,4 à 23 l/h
Tension	Tri 400V+Terre+N
Raccordement électrique	Prise P17 32A
Type de brûleur	RL 34 MZ

Caractéristiques hydrauliques

Raccordement	tuyau Bauer 2"
Pression max. de service	3 Bars
Pompe double	3 à 9 m³/h
Vase d'expansion	28 l

Encombrement container

Longueur (mm)	3 600
Largeur (mm)	2 200
Hauteur (mm)	2 500
Poids (kg)	4 000

Accessoires en option : Cuve Type Double peau d'une contenance 1100 l, 2500 l ou 5000 l



Delta Temp Services

Site : www.delta-temp-services.fr
Email : contact@deltatemp.fr



Siège Social

390 rue St Martin d'Ordon 89330 PIFFONDS
Tél. : +33 (3) 45 73 01 20