

CITORCH M NG est une gamme de torches pour le soudage MIG/MAG, refroidie selon les modèles, par air ou par eau.

Caractéristiques générales

- Câble coaxial extra flexible avec revêtement extérieur en élastomère ultra-résistant.
- Poignée ergonomique avec raccord rotatif pour une parfaite prise en main tout en ayant un minimum de fatigue
- Partie active de la torche avec le minimum de pièces (Buse monobloc)
- Importante durée de vie des pièces d'usure



Caractéristiques techniques

CITORCH M 141T NG	
Dimensions (LxlxH) mm	365x560x60 mm
Poids en kg	0.9
Norme	EN-60974-7

» Equipement de livraison

Tube contact M4x25 0.8mm acier ; Buse de 11mm ; Gaine guide-fil 0.6-0.8 acier

» Items codes

W000275422 - CITORCH M 141T NG 3M
W000275423 - CITORCH M 141T NG 4M

» Options

W000345612 - TC M4X25 D0,6 CUAG TUBE CONTACT
W000345613 - TC M4X25 D0,8 CUAG TUBE CONTACT
W000345614 - TC M4X25 D1,0 CUAG TUBE CONTACT
W000345405 - BUSE 141 D14
W000345403 - BUSE D11 (2 PCS)
W000345404 - BUSE A GAZ D14 (2 PCS)
W000010730 - Gaine guid fil aci 0,6-1,0 3M
W000010733 - Gaine guid fil aci 10/12 3M
W000010731 - CONDUIT USURE D0,6-1,0 4M
W000010734 - CONDUIT USURE D1,0/1,2 4M

» Equipements associés

W000010453 - PINCE MIG D12-15
W000010454 - PINCE MIG D15-18
W000010802 - SUPPORT MAGNETIQUE TORCHE MIG
W000335159 - Contr

» Produits de protection

W000010417 - GANTS SOUDEUR UNIVERSEL
W000010418 - GANTS SOUDEUR STOPCALOR
W000010419 - GANTS SOUDEUR STOPCALOR +
W000010420 - GANTS SOUDEUR STOPCALOR ALU
W000335162 - PROTECTION THERMIQUE GANT