

CTA 32

Caisson de Traitement d'Air



L'armoire a été conçue pour s'installer rapidement et se fondre dans n'importe quel environnement. Trois réglages de débit d'air possibles. Niveau sonore bas. Régulation par vanne 3 voies ou en direct pour des opérations de climatisation plus simples. Fonctionne en combinaison avec un groupe de production d'eau glacée ou chaudière et/ou connecté sur un réseau existant.

DONNÉES TECHNIQUES

Capacité

Puissance frigorifique

32 kW

Puissance chaud

50 kW

Spécifications électriques

Alimentation (Ph/V/Hz)

1/230/50

Performance

Aérolaque (M³/h)

2600/3000/3600

Pression sonore à 3m (dB(A))

53

Installation

Profondeur (mm)

720

Largeur (mm)

590

Hauteur (mm)

1850

Poids (kg)

129

Raccordement hydrolique (mm)

DN 32

Type de vanne de régulation

3 voies

Accessoires en option : Raccordement en 1'', câbles électriques, pompe à condensat...



COOLING CAPACITY

Eau	T° ambiante	Flux d'air	
		3600 m ³ /h (vitesse max du ventilateur)	2600 m ³ /h (vitesse min du ventilateur)
Entrant : 6°C Sortant : 11°C	27°C / 60%	34 kW	26.5 kW
Entrant : 7°C Sortant : 12°C	27°C / 60%	31.5 kW	24.5 kW
Entrant : 7°C Sortant : 12°C	28°C / 60%	34.5 kW	27 kW
Entrant : 7°C Sortant : 12°C	26°C / 60%	28.5 kW	22.5 kW
Entrant : 7°C Sortant : 12°C	25°C / 60%	26 kW	20.5 kW

HEATING CAPACITY

Eau	T° ambiante	Flux d'air	
		3600 m ³ /h (Vitesse max du ventilateur)	2600 m ³ /h (Vitesse min du ventilateur)
Entrant : 80°C Sortant : 70°C	20°C / 55%	63 kW	47.5 kW
Entrant : 80°C Sortant : 70°C	18°C / 55%	65 kW	40.5 kW
Entrant : 70°C Sortant : 60°C	20°C / 55%	51 kW	39 kW
Entrant : 70°C Sortant : 60°C	18°C / 55%	54 kW	40.5 kW

Delta Temp Services

Site : www.delta-temp-services.fr
Email : contact@deltatemp.fr



Siège Social

390 rue St Martin d'Ordon 89330 PIFFONDS
Tél. : +33 (3) 45 73 01 20