

CHAMPION

Fiche Technique FM11RS/CT/500



Compresseur à vis lubrifiée de la série FM

A vitesse variable Avec sécheur d'air sur réservoir

Température ambiante admissible jusqu'à 46°C Le ventilateur de refroidissement généreusement dimensionné assure un refroidissement optimum pour une température réduite de sortie d'air comprimé, des performances constantes et une fiabilité même dans des conditions d'utilisation extrêmes.

En option : extension de garantie 5 ans Champion.



Principaux composants

- Nouveau contrôleur électronique C-PRO 2.0
- Bloc vis de compression de qualité premium
- Maintenance simple et aisée
- Design compact pour une très faible emprise au sol
- Moteur haut rendement de classe IE3
- Hautes performances

Référence	CC1186450	CC1186451	CC1186452	CC1186453
Modèle	FM11RS/CT/500	FM11RS/CT/500	FM11RS/CT/500	FM11RS/CT/500
Réservoirs (litres)	500	500	500	500
Régulation (Fixe / Vitesse variable)	Variable	Variable	Variable	Variable
Accouplement	Courroie	Courroie	Courroie	Courroie
Sécheur d'air par réfrigération	Oui	Oui	Oui	Oui
Puissance (kW)	11	11	11	11
Puissance (Hp / Ch)	15	15	15	15
Tension (Volts)	400/50	400/50	400/50	400/50
Débit (m3/min)	1,59	1,41	1,39	1,09
Débit (Cfm)	56,15	49,79	49,09	38,49
Pression maxi (Bar)	7	8	10	13
Pression maxi (Psi)	102	116	145	188
Contrôleur électronique	C-Pro 2.0	C-Pro 2.0	C-Pro 2.0	C-Pro 2.0
Refroidissement par air	Oui	Oui	Oui	Oui
Radiateur	Oui	Oui	Oui	Oui
Niveau sonore dB(A)	67	67	67	67
Raccordement	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Dimensions (mm)	2000x700x1700	2000x700x1700	2000x700x1700	2000x700x1700
Poids (kg)	434	434	434	434