



Cerclage - Feuillard

Machine à cercler semi-automatique

Tension, soudure, coupure en 2 s automatiquement.

- Pour feuillard polypropylène de 6 - 9 - 12 - 15,5 mm.
- Dim. mini à cercler : 60 x 30 mm.
- Réglage manuel de la tension.
- Mandrin : Ø 200 mm.
- Alimentation : 220 V - 50 Hz.
- Dim. : L 910 x l. 582 x H 770 mm.
- Poids : 86 kg.
- **Garantie : 1 an pièces.**

1245,00 €HT
l'unité



Réf.	Prix € HT l'unité
DDFD0300	1 245.00

Machine à cercler semi-automatique premium

Réglage de la tension électronique automatique.

Robustesse, silencieuse, fiabilité et très peu d'entretien grâce à son moteur en prise directe.

- Pour feuillard polypropylène de 5 à 15,5 mm.
- Le réglage électronique extrêmement précis de la tension du feuillard protège les colis et garantit un cerclage optimal.
- Temporisation du refroidissement de série.
- Moteur d'entraînement sans chaîne ni courroie.
- Équipée de 4 roues pivotantes avec frein.
- Force de tension : 1 à 55 Kg.
- Puissance moteur : 0,15 kW.
- Alimentation : 220 V monophasé.
- Dim. : L 780 x l. 544 x H 780 mm.
- Poids : 46 kg.
- **Garantie : 1 an pièces.**



Panneau de contrôle



Réf.	Prix € HT l'unité
DDFD0448	1 148.00

Machine à cercler automatique

Il suffit de positionner le colis sous l'arche et de déclencher le cycle par le contact manuel ou par une pédale.

Le cerclage, la tension, la soudure et la coupure se font automatiquement.

- Pour feuillard polypropylène de 9 - 12 - 15,5 mm.
- Dim. intérieure de l'arche : L 850 x H 600 mm.
- Nombre de cerclage : 25/min.
- Alimentation : 220 V - 50 Hz (380 V sur demande).
- Dim. : L 1430 x l. 620 x H 1540 mm.
- Poids : 220 kg.
- **Garantie : 1 an pièces.**



Réf.	Prix € HT l'unité
DDFD0306	4 820.00

Machine à cercler automatique haut rendement

Réglage électronique extrêmement précis de la tension du feuillard, protège les colis et garantit un cerclage optimal.

Robustesse, fiabilité et très peu d'entretien grâce à son moteur en prise directe.

- Pour feuillard polypropylène de 9 - 12 - 15 mm.
- Cercleuse 100 % automatique.
- Déclenchement automatique ou manuel.
- Moteur d'entraînement sans chaîne ni courroie.
- Équipée de 4 roues pivotantes avec frein.
- Force de tension : 5 à 65 kg.
- Mandrin feuillard Ø 200 mm.
- Dim. intérieure de l'arche : L 858 x H 610 mm.
- Nombre de cerclage : 37/min.
- Alimentation : 220 V monophasé.
- Dim. : L 1130 x l. 619 x H 1535 mm.
- Poids : 180 kg.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDFD0452	5 215.00