

## CLI 6.15

### Climatiseur mobile

Ce climatiseur monobloc est idéal pour du « coolspotting » : pour rafraîchir rapidement des ateliers spécifiques à proximité de sources de chaleur ou directement sur un appareil sensible. Facile à installer et à déplacer en fonction des besoins. Orientation du flux d'air froid directement sur le bon endroit. Possibilité d'évacuer l'air avec des gaines vers l'extérieur ou vers un système d'aspiration déjà existant. Filtre à air aluminium et carbone. Applications industrielles et tertiaires

## DONNÉES TECHNIQUES

### Informations générales

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Puissance          | 6.15 kW   |
| Débit d'air (m³/h) | 660 - 780 |
| Pression sonore    | 61 dB(A)  |

### Spécifications électriques

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Alimentation électrique | 1 / 230 V / 50 Hz |
| Consommation            | 2.41 kW           |
| Intensité nominale      | 11 A              |

### Dimensions & poids unité extérieure

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Profondeur (mm) | 600   |
| Longueur (mm)   | 500   |
| Hauteur (mm)    | 1 300 |
| Poids (kg)      | 86    |



### Delta Temp Services

Site : [www.delta-temp-services.fr](http://www.delta-temp-services.fr)  
Email : [contact@deltatemp.fr](mailto:contact@deltatemp.fr)



### Siège Social

390 rue St Martin d'Ordon 89330 PIFFONDS  
Tél. : +33 (3) 45 73 01 20