

Borel

Standard Furnaces & Ovens

Switzerland



Photos for illustration purposes only

FOUR TUBULAIRE 1200 °C TU 1200

Définition: Four électrique tubulaire pour toutes applications.

Construction: Construction robuste en tôle pliée.

Isolation: Isolation multicouche. Brique réfractaire.

Chauffage: Eléments chauffants entourant l'enceinte utile.

Electrique: Tension 230 VAC, fréquence 50 Hz.

Régulation: Régulateur PID Axron Swiss.

Documentation: Certification CE, notice d'utilisation en français.



MODELE	CODE ARTICLE	Longueur chambre de chauffe (mm)	Dim. Tube (ØxLongueur) (mm)	Dim. Ext. (LxHxP) (mm)	Puissance (kW)	Poids (kg)
TU 1200-20-250	N16148	250	20 x 500	350 x 495 x 345	0.6	14
TU 1200-40-250	N16150	250	40 x 250	350 x 495 x 345	0.8	21
TU 1200-50-250	N16152	250	50 x 450	350 x 495 x 345	1.0	23
TU 1200-20-400	G14527	400	20 x 600	450 x 495 x 345	0.7	18
TU 1200-40-450	N16151	450	40 x 450	500 x 495 x 345	1.0	22
TU 1200-50-450	N16153	450	50 x 650	500 x 495 x 345	1.3	23
TU 1200-75-600	G15038	600	75 x 800	650 x 635 x 400	1.9	32
TU 1200-105-750	N16156	750	105 x 1000	800 x 675 x 400	3.1	36
TU 1200-75-750	N16154	800	75 x 1000	850 x 635 x 400	2.1	37
TU 1200-105-900	G15039	900	105 x 1200	950 x 675 x 400	3.1	41

SOLO Swiss SA

Grandes-Vies, 25 - CH-2900 Porrentruy - Switzerland

Tel : +41 (0)32 756 64 00

Fax : +41 (0)32 465 96 05

borel@soloswiss.com

www.borel.eu