

Cuve de distribution GNR toutes options PEHD 1500L

Citerne PRESSOL Réf : GT45056



Citerne double enveloppe de 1500 litres PRESSOL montée sur platine de montage avec un raccroché de pistolet. Cette cuve est équipée d'un système de traitement anti-UV. Muni d'une pompe de 60 l/min d'un flexible de 8 mètres d'un filtre et d'un compteur. Idéal pour les exploitations agricoles viticoles, chantier.

Citerne :

Capacité du réservoir (L): 1500
Matière citerne: PEHD
Matière rétention: PEHD
Couleur citerne extérieure: gris
Raccordements: 4 piquages 2" G F
Fluides: Gazole, gazole non routier et fuel domestique

Pompe :

Caractéristiques hydrauliques
Type de pompe: pompe à palettes, auto-amorçante
Débit libre (L/min): 60
Pression de refoulement à (bar): 1,8
Fluides: fioul domestique et gazole

Caractéristiques du moteur électrique :

Classe d'isolation : F
Température limite maximale : 155 °C

Tension : 230V
Fréquence : 50 Hz
Puissance absorbée : 3A
Puissance : 0,6 kW
Fusible thermique : Auto-amorçante
Durée de fonctionnement : Fonctionnement continu
Couple : 1,27 Nm
Vitesse de rotation : 2800 trs/min
Forme de construction : IMB 3
Indice de protection : IP 54

Matière des composants en contact avec le fluide :

Joint: FKM (Viton®)
Corps de pompe: AISi 12 (résistant à l'eau douce)
Rotor: GG 25
Palette: POM

Caractéristiques compteur :

Débit mini : 2 l/min
Débit max. (L/min): 100
Zulässige Medientemperatur (°C):-10 / +60
Température ambiante admissible : -10 / +80°C
Précision de mesure : +/- 1 %
Pression nominale : 3,5 bars
Pression d'éclatement : 28 bars
Fluides: Gazole, fuel domestique, fluides auto-lubrifiants faiblement visqueux

Matière des composants en contact avec le fluide :

Corps du compteur: AISi 12 (résistant à l'eau douce)
Engrenage oval: POM
Transmission: Plastique ABS
Joint: NBR 70
Poids : 139 kg

Spécification :

Citerne 1500 L, avec jauge de niveau et indicateur de fuite optique
Interrupteur marche/arrêt
Système protection contre "l'autosiphonage". Evite les risques de pollution
Compteur journalier 3 chiffres, remise à zéro, par unité de 100 ml
Totalisateur 6 chiffres, division par litre
Event G 2" m
Pompe à palettes avec By-pass intégré
Compteur mécanique NUMERlxx³, trois chiffres
Filtre gazole interchangeable, 30 µm
Pistolet automatique avec raccord tournant,ZVAD
Raccord tournant
Flexible de refoulement, 8 m, DN 19, G 1" M, G 1" F (23 155 979)
Platine pour citerne

Clapet de pied avec crépine (19 890)
Dimensions : 1900 x 813 x 1880