

Modèle		RP-R-5	RP-R-6	RP-R-8	RP-R-11
Tension nominale (V)		380	380	380	380
Fréquence nominale (Hz)		50	50	50	50
Débit d'air frais nominal (m³/h)		5000	6500	8000	11000
Débit d'air extrait nominal (m³/h)		5000	6500	8000	11000
Puissance nominale (kW)		3	4.4	6	7.2
Courant nominal (A)		6	8.8	12	14.4
Vitesse nominale (tr/min)		1200	1200	1200	1200
Hauteur de la sortie d'air (m)		5~15	6~18	7~20	8~24
Niveau sonore [dB(A)]		59	59	60	60
Température ambiante de fonctionnement (°C)		-40~+45	-40~+45	-40~+45	-40~+45
Rendement d'échange thermique été (%)		68	65	68	65
Rendement d'échange thermique hiver (%)		72	70	72	70
Espacement entre les appareils (m)		12~24	14~28	15~30	16~32
Dimensions de l'ouverture réservée (longueur × largeur) (mm)		1050×1050	1050×1050	1350×1350	1350×1350
Dimensions (Longueur×Largeur×Hauteur) (mm)		2100×1080×2800	2100×1080×2800	2400×1380×3100	2400×1380×3100
Poids (kg)		540	550	640	650
Commande électrique	Sans fil/avec fil ; commande centralisée/individuelle ; température et angle de soufflage d'air réglables ; écran tactile				