

ROTOFUT

Garantie
3 ansDémonstration
en vidéo

Rotofûts® à géométrie variable, il permet de saisir, soulever, déplacer et vider un fût métallique ou plastique à rebord.

Version standard livrée pour une manipulation par palan.

Certifié ATEX.

Performance

- Permet la manipulation de fûts de 310 mm à 600 mm de diamètre, correspondant à des fûts de 60 à 220 L.
- Sangle de serrage permettant le maintien de tous types de fûts.
- Mâchoires rapportées, anneau de levage et extrémités de butées anti-glisse en inox.

Ergonomie

- Manipulateur équipé de triangles de dépose pour un stockage vertical.

Sécurité

- Equipé d'une manivelle de rotation avec une sécurité par crantage et frein de blocage pour un arrêt dans toutes les positions. Rotation complète possible à 360°.

Entretien et garantie

- Garantie 3 ans hors pièces d'usure.

Par ailleurs, comme rien ne devrait justifier de jeter un produit sous prétexte qu'il soit abîmé, nous sommes en capacité de remettre en état d'usage tous les matériels de notre fabrication et ce, sans limite de durée.

Rotofûts®



Incluses : butées anti-glisse pour fûts lisses avec taquets en inox

Caractéristiques techniques

Référence	Capacité (kg)	Atex	Types de fûts	Diamètre fûts (mm)	Volume fûts (L)	Poids (kg)
920 400 0003	350	Zone 2 ⁽¹⁾	Métallique et plastique à rebord	310 à 600	60 à 220	41
920 400 0004		Zone 1 ⁽²⁾				

⁽¹⁾ Zone 2 : 2 II 3G IIB T4 gaz et zones 22 II 3D IIIB T 135° poussières

⁽²⁾ Zone 1 : 1 II 2G IIB T4 gaz et zones 21 II 2D IIIB T135° poussières