

RUBANS LED INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR ULTRA LUMINEUX À DÉPLOIEMENT RAPIDE POUR ÉCLAIRAGE TEMPORAIRE OU PERMANENT

ETI-SL5180D3-50 1300lm 13 Watt mètre

ETI-SL5276T3-50 1800lm 18 Watt mètre



CE RoHS

Rouleau 50 mètres prêt à l'emploi.

Sécable par tranche de 1 mètre

Mesures électriques d'un rouleau de 50 mètres :

276 Led = 230V ; 50HZ ; PF 0,93 ; 984VA ; 926W ; 4,2 A = 18 W au mètre
180 Led = 230V ; 50HZ ; PF 0,95 ; 716VA ; 686W ; 3 A = 13 W au mètre

- Cordon noir de 3 mètres, 230V, fiche IP65
- Ruban LED FPC souple
- 180 LED au mètre en double rangée 12mm
- 276 LED au mètre en triple rangée 15 mm
- Led Chip SMD 2835 24-26lm
- Blanc froid 6500°k



Spécifications Techniques


	ETI-SL5180D3-50	ETI-SL5276T3-50
Flux lumineux mètre	1300 Lumens	1800 Lumens
Puissance	700W	930W
Tension nominal (U)	220-240V AC	220-240V AC
Fréquence	50/60Hz	50/60Hz
Chip Led dénomination/marque/type	SMD2835	SMD2835
Nombre de LED par mètre	180 LED	276 LED
Rendement lumineux d'une led	24-26 lm	24-26 lm
Température de couleur (degrés Kelvin)	6500°K	6500°K
Index de rendu des couleurs CRI	>80Ra	>80Ra
Angle de diffusion	120°	120°
Nombre de cycles marche/arrêt	100.000x	100.000x
Temperature d'exploitation	-30°C ; +50°C	-30°C ; +50°C
Temperature de stockage	-40°C ; +65°C	-40°C ; +65°C
Indice IP	IP65	IP65
Durée de vie	>35,000 heures	>35,000 heures
Poids net	7.75Kg	9,65Kg
Dimension de l'emballage	32x32x18	32x32x18
Matiere PCB Flexible	12 mm	15mm



CE  RoHS



 **SAS NOVETI**
Equipements Technologiques Industriels

 1 plan du sesquier
34140 - Mèze

 contact@noveti.fr

