

SERVANTES CONCEPTION FLAT-PACK™



400 KG

Servantes à plateaux tôle galva

Modulables, ces servantes sont conçues pour s'adapter à votre besoin. Équipées de plateaux en tôle galvanisée, elles sont particulièrement adaptées aux environnements corrosifs comme ceux exposés à l'humidité et aux produits chimiques. Conception Flatpack™ permettant de faire le choix entre une expédition carton (produit à monter) ou un produit livré monté.

- Conception robuste avec châssis en tube de 35 × 20 mm, renforts sous plateau et plateaux tôle encastrés. Dossier fixé au plateau par 3 points garantissant la longévité de l'assemblage dans le temps.
- Conception évolutive permettant de rajouter un plateau dans un second temps.
- Surface de pose optimisée grâce à une poignée positionnée dans l'alignement du plateau. Charge utile du plateau supérieur (et intermédiaire) limitée à 140 kg. Plateaux en tôle galvanisée réversible (face avec ou sans rebord de 16 mm) d'épaisseur 2 mm adaptés aux milieux corrosifs.
- Poignée ergonomique à hauteur, en tube Ø 28 mm pour une bonne prise en main. Version double poignées permettant une manipulation dans les 2 sens, idéal dans les espaces restreints.
- Configuration du plateau intermédiaire (ne concerne que les modèles à 3 plateaux) : ajustement possible du plateau intermédiaire sur 3 niveaux différents, au pas de 175 mm.
- Roues caoutchouc : adaptées aux sols lisses. 2 roues fixes + 2 pivotantes à frein conformément à la norme EN 1757.
- Conception démontable facilitant la réparation. Composants disponibles sur stock.



884 722 336



884 722 337



Une vidéo de
démonstration
est disponible



Référence produit livré démonté	Référence produit livré monté	Nombre de plateaux	Taille	Dimensions plateaux	Espacement plateaux	Dimensions hors tout	Ø Roues	Bandage	Poids kg
884 721 336	886 721 336	2	S	850 x 495	715	1225 x 540 x 980	160	CC	40
884 721 337	886 721 337	3			340				51
884 722 336	886 722 336	2	M	1000 x 595	715	1375 x 640 x 980			49.5
884 722 337	886 722 337	3			340				64

CC : caoutchouc / Toutes nos dimensions sont données en mm

Retrouvez-nous sur
www.fimm.fr

ZOOM



Plateau tôle galva avec ou sans rebord de 16 mm.



Configuration du plateau intermédiaire (ne concerne que les modèles à 3 plateaux) :

- Ajustement possible du plateau intermédiaire sur 3 niveaux différents, au pas de 175 mm.

OPTIONS



Dévidoir
882 006 152
Pour rouleaux Ø 300 mm maxi.



Porte-documents format portrait A4
882 006 150



Porte-douchette
882 006 149



Barre de maintien
Évite la chute d'objets
Plateaux taille S : 802 000 017
Plateaux taille M : 802 000 018

DÉCLINAISONS DE GAMME



Plateau médium



Plateau mélaminé



Roues TPE



Simple poignée



Différentes combinaisons de plateaux