

Repère de câble PPT

- Repère de câble auto serrant sans halogène
- Montage rapide et facile
- Facile à démonter et à déplacer après le montage
- Excellentes propriétés de résistance aux UV
- Plage de diamètre du câble : 3 à 12 mm
- Répond aux exigences de la norme EN45545-2 HL3
- Imprimé sur l'imprimante à transfert thermique Partex MK10 ou EOS



AVANTAGES

Les repères de câbles PPT, en matériau polyoléfine, sont une solution flexible et efficace pour le marquage de câbles ou de fils. Pas besoin de colliers de serrage ou d'outils lors de l'assemblage. Les repères sont faciles à fixer et à déplacer une fois assemblés. Peut également être monté comme un repère de câble plat avec un collier de serrage.

Les caractéristiques des repères les rendent idéaux pour l'industrie photovoltaïque, les télécommunications, les équipements de machinerie, les équipements d'automatisation, les infrastructures et l'industrie de la traction.

Les repères sont imprimés sur des imprimantes à transfert thermique MK10 et réalisés via le logiciel Promark Creator. Ils peuvent également être commandés sous forme de repères personnalisés et pré-imprimés.

Facile à imprimer et tri sans souci grâce au format ladderstyle.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Matériel

Polyoléfine flexible et sans halogène

Plage de température

-55 °C à +105 °C

Température minimale d'application : +5°C

Propriétés de résistance

Conformité Reach et RoHS

EN 45545-2 classe HL3

Résistance à l'inflammabilité selon UL94-HB LUL

SI085 Att. B.5

NF F16-101

Couleurs

Standard : Jaune (4), blanc (9).

Couleur non standard : marron (1), rouge (2), vert (5), bleu (6).

Impression

Imprimable dans les imprimantes à transfert thermique standard MK10 recommandées. Utilisez le logiciel Promark Creator pour la conception et la gestion de la production.

Ruban

MK10-RB-PX6

MK10-RB-PR8

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Numéro d'article	Taille				Quantité d'étiquettes [pcs/rouleau]	Diamètre de câble			
	H [mm]	L [mm]	H [pouce]	L [pouce]		Min [mm]	Max [mm]	Min [pouce]	Max [pouce]
PPT08010DN*	11	77	0.433	3.031	1000	3	12	0.118	0.472

*) Code couleur. Standard : Jaune (4), blanc (9). Couleur non standard : marron (1), rouge (2), vert (5), bleu (6).



