



Dantherm DH 120-120 LPHW – déshumidificateurs pour usage tertiaire et piscines

Déshumidificateurs de piscine avec montage au sol

Le DH 120 est un puissant déshumidificateur à condensation conçu pour gérer l'excès d'humidité dans les piscines ainsi que dans les espaces commerciaux et industriels. Ce déshumidificateur sur pied peut éliminer jusqu'à 164,3 litres d'humidité par jour, ce qui permet de contrôler efficacement les niveaux d'humidité et d'empêcher la formation de moisissures.

Le déshumidificateur est équipé d'un système de contrôle facile à utiliser qui vous permet de régler le niveau d'humidité souhaité. Il est doté d'un boîtier en aluminium durable avec des batteries peintes par cathododprose pour résister à la corrosion, d'un hygrostat électronique pour un contrôle précis et de deux modes de vitesse de ventilation : Comfort et Boost.

La batteries de chauffage à eau chaude à basse pression installée en usine est conçu pour une température d'eau de 55°C.

Découvrez d'autres [déshumidificateurs pour piscines](#) ou consultez notre gamme complète de [déshumidificateurs commerciaux et industriels](#) adaptés à de multiples applications.



Dantherm DH 120



Dantherm DH 120



Dantherm DH 120



Dantherm DH 120



Dantherm DH 120



Dantherm DH 120



Dantherm DH 120



Dantherm DH 120



Dantherm DH 120

Caractéristiques clefs

- ✓ Boîtier en aluminium et batteries peintes par cataphorèse pour une meilleure résistance à la corrosion
- ✓ Hygostat électronique pour un meilleur contrôle de l'humidité
- ✓ Deux modes de vitesse de ventilation - Confort et Boost
- ✓ Batteries de chauffage électrique et eau montées en usine et construites pour une température de l'eau de 55°C
- ✓ Conçu comme une unité au sol
- ✓ Évacuation directe de l'eau
- ✓ Tableau de bord simple d'utilisation
- ✓ Design moderne
- ✓ Facile à installer et à utiliser

Caractéristiques du produit

Caractéristiques	Unités	DH 120
Plage de température de fonctionnement	°C	5-40
Plage d'humidité de fonctionnement	%	40-95
Débit d'air (confort / boost)	m³/h	1067 / 1463
Niveau de pression acoustique à 1 m	dB(A)	51 / 56

Caractéristiques	Unités	DH 120
Capacité de déshumidification*	l/24h	99.6
Capacité de déshumidification**	l/24h	68.5
Consommation d'énergie spécifique*	kWh/l	0.51
Consommation d'énergie spécifique**	kWh/l	0.56
Chaleur récupérée*	kW	6.5
Poids du gaz R454C/équivalent CO ₂	kg/t	1.60/0.237
Alimentation électrique (avec fiche E et câble de 3 m)	V/Hz	230/1ph/50
Consommation électrique, max	kW	2.56
Courant, max.	A	11.6
Dimensions du produit (L x P x H)	mm	1410 × 365 × 860
Poids	kg/t	130

*30°C/60% RH, **20°C/60% RH

Batería de agua caliente

Calor transferido al aire (agua: 80/70°C, aire: 29°C)	kW	-
Calor transferido al aire (agua: 55/50°C, aire: 29°C)	kW	-
Caudal de agua	l/min	-
Pérdida de presión de agua	kPa	-
Conexión de tubería (diámetro)	mm	-

Caractéristiques	Unités	DH 120 H
Plage de température de fonctionnement	°C	5-40
Plage d'humidité de fonctionnement	%	40-95
Débit d'air (confort / boost)	m³/h	1200

Caractéristiques	Unités	DH 120 H
Niveau de pression acoustique à 1 m	dB(A)	51 / 56
Capacité de déshumidification*	l/24h	99.6
Capacité de déshumidification**	l/24h	68.5
Consommation d'énergie spécifique*	kWh/l	0.51
Consommation d'énergie spécifique**	kWh/l	0.56
Chaleur récupérée*	kW	6.5
Poids du gaz R454C/équivalent CO ₂	kg/t	1.60/0.237
Alimentation électrique (avec fiche E et câble de 3 m)	V/Hz	230/1ph/50
Consommation électrique, max	kW	2.56
Courant, max.	A	11.6
Dimensions du produit (L x P x H)	mm	1410 × 365 × 860
Poids	kg/t	130
*30°C/60% RH, **20°C/60% RH		
Batería de agua caliente		
Calor transferido al aire (agua: 80/70°C, aire: 29°C)	kW	15.9
Calor transferido al aire (agua: 55/50°C, aire: 29°C)	kW	8.0
Caudal de agua	l/min	23.3
Pérdida de presión de agua	kPa	45
Conexión de tubería (diámetro)	mm	22