

Thermorégulateur

TT-168

Thermorégulateur à haut rendement pour des utilisateurs exigeants

Domaine d'application :



TT-168 E, TT-168 H avec de l'eau jusqu'à 90°C poids d'outillage jusqu'à 1'200 kg
 avec de l'huile jusqu'à 150°C poids d'outillage jusqu'à 600 kg

TT-168 E/A, TT-168 H/A avec de l'eau jusqu'à 90°C poids d'outillage jusqu'à 1'800 kg



Equipements de série

- Régulateur auto-adaptif avec indication digitale de la température souhaitée et de la température effective. Haute précision de régulation, affichage au $1/10$ de degré. Ajustable en °C ou °F.
- Surveillance automatique de la température. L'alarme est activée lorsque la température effective dévie de la température désirée.
- Pompe sans joint, en bronze.
- Manomètre pour la pression de la pompe.
- Remplissage automatique ou manuel.
- Echangeur de chaleur ne s'entartrant pas.
- Très haute résistance à la corrosion (longévité accrue).
- Tous les composants en contact avec de l'eau sont en acier inoxydable ou en bronze.
- Commutation des chauffes par étages.
- Dispositifs de sécurité :
 - Contrôle de niveau pour protection contre le fonctionnement à sec.
 - Limitation électronique de la température dans le régulateur et thermostat mécanique de sécurité séparé.
 - Interrupteur principal, transformateur et commutateur de protection moteur.
 - Avertisseur sonore de défauts.
- Tous les défauts sont indiqués visuellement.
- Appareil sur roulettes.



Particularités

- Affichage digital du débit et surveillance du débit minimal.
- Commutateur pour régulation externe de la température.
- Vidange automatique de l'outil.
- Durée limitée du remplissage d'eau.
- Système anti-fuite - appareil utilisable en pression ou aspiration. En cas de fuite sur l'outil, le calopore ne peut pas s'échapper, la production continue sans problème.
- En option: régulateur MP-988 avec interfaces digitales.

TOOL-TEMP

Caractéristiques techniques : Il existe 4 différents modèles disponibles

	TT-168 E	TT-168 H	TT-168 E/A	TT-168 H/A
Plage de température				
eau	jusqu'à 90°C	jusqu'à 90°C	jusqu'à 90°C	jusqu'à 90°C
huile	jusqu'à 150°C	jusqu'à 150°C	-	-
Régulateur de température	Régulateur auto-adaptatif MP-888 avec affichage digital de la température souhaitée et de la température effective. Contrôle automatique de la température.			
Contrôle de débit	Electronique, avec affichage digital du débit et surveillance du débit minimal.			
Capacité de chauffe (eau)	12 kW	12 kW	18 kW	18 kW
<i>Commutation par étages</i>	3 / 9	3 / 9	9 / 9	9 / 9
Capacité de chauffe (huile)	6 kW	6 kW	-	-
<i>Commutation par étages</i>	3 / 3	3 / 3		
Capacité de refroidissement	45 kW à 90°C - voir diagramme			
Capacité de la pompe	moteur 0,75 kW	1,5 kW	0,75 kW	1,5 kW
<i>Mode pression</i>	max. 4,5 bar	max. 8,0 bar	max. 4,5 bar	max. 8,0 bar
<i>Mode aspiration</i>	max. 75 l/min	max. 75 l/min	max. 75 l/min	max. 75 l/min
Aspiration	Aspiration max. 8 mH ₂ O			
Volume de remplissage	min. 16 litres, max. 20 litres			
Connexions				
<i>Circuit caloporteur</i>	½" Filetage femelle			
<i>Eau de refroidissement</i>	¾" Filetage mâle, Entrée avec filtre d'eau ¾" Filetage femelle			
Dimensions (L×l×H)	710 × 325 × 785 mm, poignées et roulettes incluses			
Poids	approx. 67 kg à vide			
Couleur	Gris argent RAL 7001			

Tous les voltages connus sont disponibles de 3 x 200 V à 3 x 600 V en 50/60 Hz. Appareils conformes aux normes UL/CSA également disponibles. Pour le marché américain, les appareils sont équipés de connexions en pouces américains (NPT) et le régulateur de température est ajusté d'usine en degrés °F.

Régulateurs de température électroniques


Les régulateurs de température électroniques MP-888 et MP-988 peuvent être ajustés en degrés °C ou en °F. Les interfaces analogiques 0-5 V, 0-10 V et 4-20 mA sont intégrées de série dans les régulateurs sans coût supplémentaire.

Le système auto-adaptif prévient le dépassement de la température effective à toutes les températures, indépendamment du poids du consommateur et garantit un suivi exact de la température, même à des températures élevées.

Contrôle de débit :

L'affichage du débit est possible en litre ou en gallon par minute. Lorsque le débit chute, une alarme est automatiquement activée.

Régulateur standard MP-888



Régulateur MP-988 avec interfaces digitales (en option)



Interfaces analogiques

- 0 - 5 V, 0 - 10 V, 4 - 20 mA

Interfaces analogiques

- 0 - 5 V, 0 - 10 V, 4 - 20 mA

