



ANNEAU DE LEVAGE POUR BÉTON

Coefficient de sécurité	5:1
Longueur (mm)	De 186 à 497
Capacité de charge (kg)	De 1300 à 20000
Norme	EN 12100, EN 13155

[DEMANDER UN DEVIS >](#)

Caractéristiques

DOMAINE D'UTILISATION

Les **anneaux de levage pour béton RBH** développés par REMA sont des accessoires de levage robustes permettant de connecter des **éléments en béton préfabriqués** allant jusqu'à 20 Tonnes sur une manille ou un crochet de levage. Constitué d'**acier galvanisé**

UTILISATION

- RÉSISTANT : Conception robuste en acier galvanisé électrolytique
- ADAPTABLE : Large gamme, avec de nombreuses capacités de charge disponibles
- CONFORT D'UTILISATION : Numérotage individuel des anneaux
- SÉCURITÉ : Marquage CE et CMU, normes européennes strictes

AUTRES PRODUITS



MANILLE
DROITE AXE
BOULONNÉ
GOUPILLÉ



MANILLE LYRE
AXE
BOULONNÉ
GOUPILLÉ



MANILLE
DROITE AXE À
VISSEZ



MANILLE LYRE
AXE À VISSEZ

[Accueil](#)
[Société](#)
[Contact](#)

[Réalisations](#)
[Distributeur](#)
[Intégrateur](#)

[Robotisation](#)
[Découpe de](#)
[matériaux](#)

[Manutention](#)
[Traitement des](#)
[copeaux](#)