

Modèle		DCF-D/R-5		DCF-D/R-6		DCF-D/R-8		DCF-D/R-11	
Tension nominale	(V)	380		380		380		380	
Fréquence nominale	(Hz)	50		50		50		50	
Débit d'air nominal	(m³/h)	0~5500		0~6900		0~8700		0~11000	
Type de ventilateur		Ventilateur axial	Ventilateur centrifuge	Ventilateur axial	Ventilateur centrifuge	Ventilateur axial	Ventilateur centrifuge	Ventilateur axial	Ventilateur centrifuge
Puissance nominale	(kW)	0~0.42	0~0.7	0~0.85	0~1.5	0~1.1	0~1.5	0~1.85	0~2.5
Courant nominal	(A)	0~0.85	0~1.4	0~1.7	0~3.0	0~2.2	0~3.0	0~3.7	0~5.0
Vitesse nominale	(r/min)	0~900	0~1200	0~900	0~1200	0~900	0~1200	0~900	0~1200
Hauteur de la sortie d'air	(m)	5 à 7 (inclus)	7~18	6 à 10 (inclus)	10~22	7 à 13 (inclus)	13~26	8 à 16 (inclus)	16~30
Niveau sonore	[dB(A)]	0~59	0~60	0~59	0~60	0~59	0~61	0~60	0~62
Température ambiante de fonctionnement	(°C)	-40~+45		-40~+45		-40~+45		-40~+45	
Surface de refroidissement maximale	(m²)	env. 700		env. 900		env. 1100		env. 1100	
Surface de chauffage maximale	(m²)	env. 800		env. 1000		env. 1200		env. 1200	
Espacement entre les appareils	(m)	12~24		14~28		15~30		15~30	
Fluide frigorigène		Eau		Eau		Eau		Eau	
Spécifications des tuyaux d'alimentation et de retour d'eau		DN32		DN40		DN50		DN50	
Spécifications des tuyaux d'évacuation des condensats		DN25		DN25		DN32		DN32	
Dimensions (Longueur×Largeur×Hauteur) (mm)		800×800×1320		800×800×1320		1100×1100×1390		1100×1100×1440	
Poids		163		168		203		218	
Commande électrique		Commande électrique : Sans fil/avec fil ; commande centralisée/individuelle ; vitesse variable en continu ; température et angle de soufflage d'air réglables ; écran tactile							