

ASPIRATEURS INDUSTRIELS

W 2 XR ATEX - Aspirateur industriel brushless pour zone 22 ATEX - ASPIRATEURS ATEX



AGROALIMENTAIRE



PHARMACEUTIQUE



✓ Construction 100% acier. Convient pour l'aspiration de poussières, solides et liquides, même en même temps. Récipient à déclenchement rapide avec possibilité de remplissage.

✓ Indicateur de colmatage de filtre et système de nettoyage manuel intégré.

✓ La version certifiée ATEX Z22 est équipée d'un puissant moteur brushless, sans entretien.



UNITÉ ASPIRANTE

Zones ATEX		22
Marquage		Ex II 3D Ex tc IIIB T135°C X Dc
Tension	V - Hz	230
Puissance	kW	1,1
Protection électrique	IP	55
Dépression maximale	mmH2O	2250
Débit d'air maximum	m³/h	215
Ø Diamètre embouchure	mm	50



UNITÉ DE FILTRATION

Type de filtre		À poches en Étoile
Surface - Diamètre	cm²-mm	20.000
Système de nettoyage		Manuel



UNITÉ DE RÉCUPÉRATION

Bac de récolte		Acier
Système de vidange		Bac décrochant
Capacité	lt.	40



VOLUME

Dimensions	cm	55 x 63 x 124h
------------	----	----------------



UNITÉ ASPIRANTE

L'unité d'aspiration est équipée d'un moteur brushless qui permet l'utilisation de la machine en toute sécurité, même dans des zones à risque d'explosion, grâce à l'absence de fusains. Le moteur est protégé par une série de filtres efficaces et est actionné par un interrupteur indépendant placé dans une tête métallique solide, insonorisée avec un matériau phono-absorbant.



UNITÉ DE FILTRATION

Le filtre stellaire en polyester, placé à l'intérieur de la chambre filtrante, garantit une large surface de filtration et une haute résistance au passage de la poussière et à l'engorgement. Il est possible de nettoyer le filtre à l'aide du système de nettoyage mécanique intégré : un levier secoueur extérieur secoue le filtre avec un mouvement vertical, garantissant une action de nettoyage efficace et sûre, en maintenant constantes les performances d'aspiration, et en empêchant la dispersion de poussières dans l'environnement.



UNITÉ DE RÉCUPÉRATION

Le matériau aspiré se dépose dans un conteneur à déclenchement en acier inox, monté sur roues, qui permet d'éliminer rapidement et sans se salir le matériau aspiré, avec possibilité de remplissage.



OPTIONELS

- ✓ Filtre nomex - résistant à la chaleur jusqu'à 250°
- ✓ Filtre absolu Hepa H14
- ✓ Corbeille porte-accessoires
- ✓ Filtre classe M
- ✓ Filtre classe M PTFE
- ✓ Filtre de la classe M Téflon hydro-oléophobe
- ✓ Filtre antistatique classe L
- ✓ Filtre antistatique classe M
- ✓ Récipient en acier inoxydable
- ✓ Conteneur et chambre filtrante en acier INOX
- ✓ Mise à la terre