

PRESSE HYDRAULIQUE À COMMANDE NUMÉRIQUE

SAFANDARLEY

H-BRAKE 230.32/27 - 14404



Plieuse à commande numérique d'occasion SafanDarley H-BRAKE 230.32/27 :

Équipements et fonctionnalités :

- Table de bombage WILA gérée par la commande numérique
- Bridage hydraulique des poinçons WILA modèle NSCL II-HC Premium
- Bridage hydraulique des matrices WILA modèle NSCR II-HC Premium
- Barrières immatérielles de protection de la zone de travail
- Système Start & Stop
- Éclairage de l'espace de travail et de l'arrière de la machine
- Pédale avec fonction « hold to run »
- Jeu de 2 bras supports avants mobiles en inox
- Vitesses de déplacement :
- Vitesse d'approche : 120 mm/s
- Vitesse de pliage : 10 mm/s
- Vitesse de retour : 120 mm/s

Outillage inclus :

- BIU-021/1 - R1 - 28° , L=515mm (wh 163mm), quantité : 5
- BIU-021/2 - R1 - 28° , L=515mm segmenté, quantité : 1
- OZU-353/1 - V=16mm-30° , L=515mm (wh 100mm), quantité : 5
- OZU-354/1 - V=24mm-30° , L=515mm (wh 100mm), quantité : 5
- OZU-354/2 - V=24mm-30° , L=550mm segmenté, quantité : 1
- OZU-353/2 - V=16mm-30° , L=550mm segmenté, quantité : 1
- OZU-329/1 - V=40mm-40° , L=515mm (wh 100mm), quantité : 5
- OZU-329/2 - V=40mm-40° , L=550mm segmenté, quantité : 1
- OZU-016/1 - V=60mm-60° , L=515mm (wh 65mm), quantité : 6
- OZU-017/1 - V=80mm-80° , L=515mm (wh 65mm), quantité : 6
- BIU-024/6, quantité : 1

Caractéristiques techniques

H-BRAKE 230.32/27

Puissance (T)	230
Longueur de pliage (mm)	3230
Passage entre montants (mm)	2740
Course (mm)	360
Ouverture (mm)	650
Profondeur col de cygne (mm)	420
Commande numérique	E-control EC20 à écran tactile 17"
2ème écran pour lecture de fichiers	Formats : DWG, DXF, PDF, JPG, PNG, BMP, WMV

Nombre d'axes	6 (Y1 / Y2 / X / R / Z1 / Z2)
Butée arrière motorisée	Axes X / R
Déplacement latéral des doigts de butée	Axes Z1 / Z2 (géré par la commande numérique)
Vitesse d'approche (mm/s)	120
Vitesse de pliage (mm/s)	10
Vitesse de retour (mm/s)	120
Puissance moteur principal (kW)	18,5
Alimentation électrique	400V – 50Hz, 3 phases + N + T
Dimensions (mm)	4100 x 2070 x 3185
Poids (T)	16









