

SCIE DE TABLE ÉCONOMIQUE POUR TOUS TYPES DE CHANTIERS

- Le système d'arrosage eau breveté LISSMAC garantit, le refroidissement optimal du disque diamant, l'évacuation immédiate des débris avec une consommation d'eau minimale tout en répondant aux normes de sécurité actuelle en vigueur
- Table de sciage avec tête de coupe fixe
- Construction de qualité nécessitant peu d'entretien
- Assemblage en acier soudé et bac à eau avec rails de guidage exact pour des coupes précises
- La tête de scie réglable permet aussi de garantir des coupes de tronçonnage
- Pieds de table escamotables pour un transport rapide et un encombrement minimal
- Des roues montées en série simplifient le déplacement sur le chantier et le chargement sur un véhicule.
- Table de coupe avec dispositif de verrouillage pour transport
- Sécurité de transport intégrée pour la pompe à eau
- Protection anti-éclaboussures amovible
- Cuve à eau amovible penchée vers l'arrière
- Table caoutchoutée pour coupe de tronçonnage
- Transport optimal grâce aux poignées pouvant être montées de différentes manières (avant/arrière)
- Table de coupe précise, facile à manier avec butée d'angle réglable de grande qualité
- Remplacement aisé de la lame de scie grâce à un carter de scie démontable
- Interrupteur de marche/arrêt convivial avec fonction d'arrêt d'urgence dans un emplacement protégé



CARACTÉRISTIQUES	DTS 601
profondeur de coupe standard/max.	150 / 220 mm
longueur de coupe	800 mm
Ø disque standard/max.	500 / 650 mm
alésage disque	25,4 mm
puissance de sortie max.	3,6 kW
voltage	400V / 16A
vitesse de rotation du disque	1400 1/min.
degré de protection	IP 54
dimensions (L/l/H)	1380 / 680 / 1650 mm
poids	129 kg



Pieds de table pliables



Paire de roues standard



Réservoir d'eau amovible

SCIES SUR TABLE

NR.

DTS 601 sans disque diamant

1081028

OUTILS CONSEILLÉ

Béton



TL CONCRETE LASER

Brique silico-calcaire



KSWD 22