



Scotcheuse mono-format semi-automatique

- Structure en acier mécano soudé.
- Vitesse d'avance 22 m/min.
- 2 têtes de dépose pour adhésif PP et PVC. **(Têtes HD en option).**
- Largeur d'adhésif : 50 mm (pour les caisses L. mini 135 mm) ou 75 mm (pour les caisses L. mini 160 mm).
- H recouvrement du rabat : 50 ou 70 mm.
- Largeur de passage ajustable manuellement par guides latéraux autocentrés.
- H caisses de 110 à 500 mm.
- Largeur caisses de 135 à 500 mm.
- L caisses de 150 mm à l'infini.
- Poids maxi des caisses : 50 kg.
- Alimentation électrique : 380 V triphasé + neutre ou 220 V monophasé.
- **Garantie : 1 an pièces sauf pièces d'usure normale, M.O. et déplacement.**



Nombreux autres modèles sur demande.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDFH0782	4 235.00

Scotcheuse mono-format à réglages manuels

Conformes aux Normes européennes CE 392 en vigueur.

- Fermeuse de caisses constituée d'un châssis robuste en profilé mécano soudé.
 - L'entrée des produits dans la machine est réalisée par l'opérateur qui ferme les rabats et introduit le carton dans la fermeuse.
 - Fonctionnement semi-automatique.
- Le changement de format est rapide et ne nécessite pas d'outils.
- L'entraînement des produits est assuré par 2 courroies supérieures et inférieures. La vitesse linéaire est de 22 m/min.
 - La fermeture des cartons est garantie par un mécanisme et l'application simultanée de la bande adhésive (50 mm) au-dessus et en-dessous.
 - Un système doté de guides de pression latérale assure un serrage et centrage parfait des cartons.
 - Dim. minimum des produits : L 150 x l. 140 x H 110 mm.
 - Dim. maximum des produits : l. 500 x H 500 mm.
 - H convoyeur : 480 / 820 mm.
 - Alimentation électrique : 380 V tri + neutre ou 220 V mono, à préciser à la commande.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDFH0736	4 545.00



Scotcheuse pour caisses carton auto-réglable

- Fermeuse de caisses constituée d'un châssis robuste en profilé mécano soudé.
 - Entrée des produits par un convoyeur à rouleaux libres.
 - L'opérateur ferme les rabats et introduit le carton dans la fermeuse.
 - Fonctionnement semi-automatique, multi-format et auto-réglable.
- L'entraînement des produits est assuré par 2 courroies supérieures et inférieures.
- La fermeture des cartons est garantie par un mécanisme et l'application simultanée de la bande adhésive (50 mm) au-dessus et en-dessous.
 - Application du ruban hors tension de la coupe.
 - Dim. minimum des produits : L 150 x l. 140 x H 110 mm.
 - Dim. maximum des produits : l. 500 x H 500 mm.
 - Cadence maxi : 13 cartons/min.
 - Air comprimé : 4 à 6 bar.
 - Alimentation électrique : 380 V tri + neutre ou 220 V mono, à préciser à la commande.

Options :

- Peut être équipée d'un centreur pneumatique et jumelée en amont avec un convoyeur à rouleaux. Permet de stabiliser correctement le carton vide pour le remplissage.



Autres modèles 100% automatique pour chaîne de conditionnement (sans opérateur). Consultez votre partenaire D-Direct.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDFH0737	8 195.00

