

Machine Au Trempé

Système mécanique universel à usage de traitements chimiques, avec un spectre d'applications très large comme nettoyer, dégraisser, rincer, dérouiller, décalaminer, tremper, passiver, phosphater, décaper, désoxyder, préserver, etc.

Spécifications techniques		900	1200	1600	
Dimensions intérieures (utiles)					
- a	mm	855	1080	1520	
- b		400	530	780	
- c		445/222	560/280	720/360	
Dimensions extérieures (hors-tout)					
- d	mm	960	1246	1780	
- e		820	1100	1420	
- f		1850	2100	2560	
- g		880	1100	1300	
- h		1055	1306	1800	
- i		1090	1376	1830	
Chargement maximal à 6 bars		kg	100	250	500
Consommation air comprimé à 6 bars / min		L	75-175	200-600	250-700
Contenu de liquide conseillé		L	250/175	550/375	1230/875
Puissance connectée		kW	1 x 4,5	2 x 4,5	2 x 6
Manomètre de pression			√	√	√
Détendeur			√	√	√
Séparateur d'eau semi-automatique			√	√	√
Graisseur compte-gouttes			√	√	√
Trappe de nettoyage en inox			√	√	√
Vanne de vidange à boule			√	√	√
Peinture			RAL 7032 et 7039	RAL 7032 et 7039	RAL 7032 et 7039
Poids de la machine		kg	120	245	520
Accessoires					
Couvercle pneumatique avec commande bimanuelle			+	√	√
Cuve en acier inoxydable			+	+	+
Chauffage électrique avec combistat et isolation thermique			+	+	+
Transport latéral			+	+	+

Aspiration		+	+	+
Groupe ultrasons		+	+	+
Filtration fine en continu		+	+	+
Filtration magnétique		+	+	+
Turbulence air comprimé		+	+	+
Circulation de liquide		+	+	+

√ *Standard* ∴ + *Disponible contre supplément*

Dimensions non standard sur demande.

Nous restons à votre disposition pour toute information
supplémentaire concernant les applications.