

## IMPRIMANTE TIMJET HP PREMIUM

● Timjet HP s'intègre facilement. Sa version compacte vous permet d'avoir la tête d'impression et son contrôleur réunis en un seul ensemble. Idéal pour l'impression dans un espace restreint.

Utiliser le styler ou tout simplement votre doigt pour contrôler le Timjet HP.

Les icônes intuitives vous conduisent à travers toutes les phases de la conception de vos travaux, rendant l'impression simple et rapide.



### ● Impression de 150 à 600 dpi :

- Logos,
- Compteurs,
- Numérotations,
- Horodateurs,
- Textes fixes,
- Code-barres,
- Plusieurs polices d'impression,
- Impression en temps réel.



Marquage sur carton vernis



Marquage sur carton poreux



Marquage sur papier

### ● Tous les marquages depuis un seul logiciel :

- Ajouter, éditer ou supprimer des marquages,
- Création des marquages depuis l'écran tactile,
- La file d'attente d'impression permet de changer de mise en page plus facilement,
- Indicateur de niveaux d'encre,
- Accès aux paramètres d'impression depuis l'interface tactile à la volée,
- Logiciel de composition déporté pour PC.

### ● Une option administrateur avancée :

- Niveaux utilisateurs,
- Systèmes multi-langues,
- Affichages des données imprimées,
- Programmation directe.

# SOLUTION DE MARQUAGE

JET D'ENCRE THERMIQUE

HP PREMIUM	
Vitesse d'impression :	306 m/min. 600x600 dpi 38m/min. 300x300 dpi 76/152 m/min. 150x300 dpi 306 m/min.
Hauteur d'impression :	Jusqu'à 50,8 mm
Nombre maxi. de tête d'impression :	De 1 à 4.
Résolution maxi. (dpi) :	2400.
Longueur maxi. du message :	2000mm.
Couleurs d'encre :	Large gamme de couleurs disponibles.
Types d'encre :	Produit propre et non dangereux.
Position de la tête :	Sur le côté ou sur le dessus.
Distance de la surface à imprimer :	De 0,5 mm à 5 mm.
Impression de graphiques :	Tous les graphiques et logos insérables ( <i>logos, normes, caractères spéciaux...</i> ). Possibilité d'importer différents formats d'images Windows.
Codes à barres/Code 2D :	2/5 Entrelacé, Code 39, EAN-8, EAN-13, Code 128, EAN-128, Code 128B, ITF8, ITF14 Datamatrix ECC-200...
Fonction d'impression :	Compteurs, calendrier, horodatage, heures sous tout format, polices Windows, etc...
Mémoire :	2 GB
Interface :	4 x RJ45 pour connexion têtes d'impression 1 x RS232 (serial) 1 x Ethernet (LAN) 100 Mbit 1 x USB 2.0 1 Entrée SUB D9 pour encodeur 1 Entrée/sortie SUB D9 1 Connexion SUB BD15
Codeur tachymétrique :	Disponible en option pour imprimer à des vitesses variables.
Alimentation électrique :	AC 85-265V.: AC 115 - 230 V.
Dimensions :	Contrôleur en mm : 135 x 145 x 36. Alim en mm 202 x 87 x 111.
Poids :	Contrôleur : 0,87 kg – Alim : 1,5 kg.
Conformité :	Norme CE.

## Nous contacter :

E-mail : [info@timis.fr](mailto:info@timis.fr)  
 Site : [www.timis.fr](http://www.timis.fr)  
 Tél. : +33 (0)4 75 82 82 82



TIMIS Marquage Codage Industriel  
 ZI Mozart – 5 Rue Georges Auric  
 26000 VALENCE

**TIMIS**  
 Marquage Codage Industriel