




TUYAUX

Joint annulaire / Tuyaux avec manchons



EN COMBINAISON AVEC
TUYAU TÉLESCOPIQUE
ET COLLIER DE SERRAGE.

JOINTS ANNULAIRES POUR TUYAUX TÉLESCOPIQUES

3020

- Utilisation en combinaison avec tuyaux télescopiques et collier de serrage QUICK CONNECT ou collier de serrage sans joint d'étanchéité
- Il est recommandé d'utiliser les joints annulaires en silicone avec une épaisseur de 3 mm


Joint annulaire pour garantir l'étanchéité des tuyaux télescopiques de 1 à 3 mm d'épaisseur

DN	Ø d	Ø A	NBR gris		Silicone beige		Silicone bleu		EPDM noir		Viton rouge-brun	
			N° art.	€	N° art.	€	N° art.	€	N° art.	€	N° art.	€
60	7	53	100661557	1,60	1006715509	5,00	10067155091	5,80	1006815559	5,00	100691559	35,10
80	9	68	100861557	1,90	1008715509	5,00	10087155091	6,60	1008815559	5,00	100891559	39,00
100	9	87	101061557	2,20	1010715509	5,60	10107155091	7,60	1010815559	5,60	101091559	39,00
120	9	106	101261557	2,40	1012715509	5,80	10127155091	8,60	1012815559	5,80	101291559	41,00
140	9	121	101461557	2,60	1014715509	6,00	10147155091	9,20	1014815559	6,00	101491559	42,50
150	9	138	101561557	2,60	1015715509	6,20	10157155091	9,90	1015815559	6,20	101591559	42,50
160	9	149	101661557	3,10	1016715509	6,90	10167155091	11,10	1016815559	6,90	101691559	44,00
175	9	162	101761557	3,10	1017715509	6,90	10177155091	11,10	1017815559	6,90	101791559	44,00
200	9	186	102061557	3,50	1020715509	7,20	10207155091	11,90	1020815559	7,20	102091559	44,60
224	9	205	102261557	3,70	1022715509	7,60	10227155091	12,70	1022815559	7,60	102291559	45,70
250	9	233	102561557	3,80	1025715509	8,30	10257155091	14,20	1025815559	8,30	102591559	47,80
280	9	258	102861557	4,10	1028715509	8,90	10287155091	15,30	1028815559	8,90	102891559	50,60
300	9	281	103061557	4,60	1030715509	8,90	10307155091	16,20	1030815559	8,90	103091559	53,80
315	9	293	103161557	4,80	1031715509	9,50	10317155091	16,80	1031815559	9,50	103191559	56,00
350	9	328	103561557	4,90	1035715509	9,50	10357155091	18,30	1035815559	9,50	103591559	61,50
400	9	376	104061557	5,30	1040715509	10,10	10407155091	20,70	1040815559	10,10	104091559	70,10

TUYAUX 200 MM AVEC MANCHONS

1035

- Pour un montage des capteurs sur site
- Longueur du manchon
 - G 1/2 pouce : h = env. 31 mm
 - G 1 pouce : h = env. 40 mm
 - G 1 1/2 pouce : h = env. 44 mm
- Longueurs spéciales et autres manchons sur demande



1 Manchon avec filetage intérieur

2 mm, revêtement par pulvérisation, longueur 200 mm

DN	Ø d	Manchon 1/2 pouce		Manchon 1 pouce		Manchon 1 1/2 pouce	
		N° art.	€	N° art.	€	N° art.	€
60	57	110610400901*	37,30	110610400902*	42,20		
80	76	120810400901	39,10	120810400902	43,90	120810400903	55,40
100	99	121010400901	39,50	121010400902	44,40	121010400903	55,90
120	119	121210400901	40,40	121210400902	45,40	121210400903	56,60
140	136	121410400901	42,80	121410400902	47,90	121410400903	59,30
150	149	121510400901	42,80	121510400902	47,90	121510400903	59,30
160	159	121610400901	44,40	121610400902	49,30	121610400903	60,80
175	174	121710400901	44,40	121710400902	49,30	121710400903	60,80
200	199	122010400901	45,40	122010400902	50,20	122010400903	61,80
224	220	122210400901	46,50	122210400902	51,40	122210400903	62,90
250	249	122510400901	46,50	122510400902	51,40	122510400903	62,90
280	276	122810400901	48,90	122810400902	54,00	122810400903	65,50
300	299	123010400901	48,90	123010400902	54,00	123010400903	65,50

* 1,5 mm

F FOOD GRADE
CE 1935/2004 plus FDA

D DETECTABLE DESIGN
détection métallique

Testé pour résister aux chocs de pression jusqu'à 3 bars