

LA SCIE À SOL POLYVALENTE ET RAPIDE

- Le mouvement de montée/descente du disque se fait en continu par la rotation d'une vis cartésienne, et évite ainsi tout endommagement du disque
- Cette vis est éloignée de la zone de coupe et protégée par un tube d'acier zingué
- Carter de protection de disque relevable à l'avant pour les coupes en butée sur mur
- Carter de protection du disque retirable facilement
- Livrée de série avec flasque permettant le montage de plusieurs disques jusqu'à 15 mm d'épaisseur totale
- Durée de vie accrue: le moteur en position verticale garantit une alimentation permanente en huile dans toutes les situations de coupe
- Un grand réservoir d'eau de 30 l, avec une grande ouverture et des poignées de transport, pour faciliter les remplissages et augmenter le temps d'utilisation
- Connexion pour alimentation en eau externe avec robinet réglable séparément
- L'arrosage du disque par la flasque proposé de série assure un refroidissement optimal de la coupe, préserve la durée de vie du disque et économise l'eau
- Réservoir d'eau basculant vers l'avant – remplissage et vidage complet aisés
- Lors de la coupe il est possible de basculer le réservoir vers l'avant pour appliquer plus de poids sur le disque
- La poignée amortissant les vibrations réduit les vibrations transmises à l'utilisateur et améliore ainsi les conditions de travail
- La poignée est réglable et peut être tournée de 180° pour l'obtention d'une coupe droite optimale
- Possibilité de transport optimale grâce au point de grutage et les œillets de fixation
- En série avec frein parking



CARACTÉRISTIQUES	COMPACTCUT 301 P
profondeur de coupe max.	180 mm
réglage de la profondeur de coupe	broche filetée en continu avec indication de la profondeur
Ø disque max.	500 mm
alésage disque	25,4 mm
moteur d'entraînement	HONDA essence 1-cylindre
puissance de sortie max.	8,7 kW / 11,8 CV
vitesse de rotation du disque	2300 ' /min.
dimensions (L/l/H)	1040/ 585 / 910 mm
poids	105 kg



Filtre cyclonique



Réglage de profondeur



Réservoir d'eau inclinable vers l'avant



Poignée anti-vibrations

SCIES À SOL

NR.

COMPACTCUT 301 P sans disque diamant, incl. carter de protection 500 mm

1205117

OUTILS CONSEILLÉ	Ø en mm	Segments (L x l x H)	Nombre	Alésage	Réf.
ASW 11 pour asphalte	450	40 x 3,6 x 10	28	25,4 mm	1054980
ASW 11 pour asphalte	500	40 x 3,7 x 10	30	25,4 mm	1054982
TRENDLINE ASPHALT	450	40 x 3,6 x 10	28	25,4 mm	791121
TRENDLINE ASPHALT	500	40 x 3,6 x 10	30	25,4 mm	791122
BSW 12 pour béton	450	40 x 3,4 x 10	32	25,4 mm	1070155
BSW 12 pour béton	500	40 x 3,6 x 10	36	25,4 mm	1070161
TRENDLINE CONCRETE LASER	450	40 x 3,6 x 10	32	25,4 mm	791149
TRENDLINE CONCRETE LASER	500	40 x 4,0 x 10	36	25,4 mm	791151