



## PINCE DE LEVAGE ANTI-MARQUAGE RÉGLABLE

Coefficient de sécurité	5:1
Coefficient d'épreuve	2:1
Serrage	Mâchoire non-marquante
Capacité de charge (kg)	500
Norme	EN 12100, EN 13155
Ouverture (mm)	de 0 à 180 réglable par pas de 20

[DEMANDER UN DEVIS >](#)

## Caractéristiques

REMA pour le levage, le déplacement vertical et le retournement à 180° de plaques fragiles **sans les marquer** et en toute sécurité. La mâchoire de serrage **en matière synthétique** permet de saisir et manipuler des plaques en INOX, aluminium, bois ou pierres naturelles pesant **jusqu'à 500 kilos** en ne laissant aucune trace.

Cet accessoire de levage est également équipé d'un **système de verrouillage** en position fermée ou ouverte pour en simplifier l'utilisation et possède un avantage supplémentaire avec une ouverture réglable par pas de 20 mm.

Résistantes et durables, les **pince de levage vertical réglables anti-marquage CNMA** répondent aux normes de sécurité les plus exigeantes et réaliseront vos opérations de retournement ou de levage efficacement sur des plaques jusqu'à 60 mm d'épaisseur.

## UTILISATION

- COMPACT : Haute résistance à l'usure et longue durée de vie
- PRATIQUE : Ne marque pas la charge, permet le retournement à 180°, verrouillage des mâchoires
- ADAPTABLE : Réglage de l'ouverture par pas de 20 mm, applications variées
- SÉCURITÉ : Marquage CE, coefficients de sécurité et d'épreuve élevés

## AUTRES PRODUITS



**AIMANT POUR  
GRUE TYPE  
MK-  
250KS/500KS**



**AIMANT  
MANUEL  
COMPACT  
TYPE PK**



**AIMANT DE  
LEVAGE AVEC  
BATTERIE  
TYPE RM**



**BRAS DE  
BASCULEMEN  
T POUR  
AIMANT PFR**

FSI France© 2019 - Tous droits réservés - ☎ 03 89 57 81 90 - 9 Rue d'Italie, 68310 Wittelsheim - [in](#) - [yt](#)

[Mentions légales](#) - [Gérer mes cookies](#) - [Gérer mes données](#) - Réalisation : [OCI](#)