

MÉLAMINÉ

Composé d'un panneau d'aggloméré ép 30 mm



- Surface mélaminé-contrebalancé.
- Chants droits bordés PVC Coloris Gris Epaisseur 30 mm
- Bois utilisé certifié PEFC

P ↗ mm	épaisseur mm	L → 1100	L → 1300	L → 1500	L → 1850	L → 2000	L → 2400
620	30	27.521.0001	-	27.522.0001	27.506.0001	27.523.0001	-
800	30	27.524.0001	27.504.0001	27.525.0001	27.505.0001	27.526.0001	27.527.0001

STRATIFIÉ

Composé d'un panneau aggloméré 27 ou 40 mm



- Recouvert d'une feuille de stratifié postformé à l'avant pour épaisseur 27 mm et chants droits pour épaisseur 40 mm Contrebalancé.
- Chants droits bordés PVC Coloris Gris
- Bois utilisé certifié PEFC

P ↗ mm	épaisseur mm	L → 1100	L → 1300	L → 1500	L → 1850	L → 2000	L → 2400
620	27	27.507.0001	-	27.508.0001	27.530.0001	27.509.0001	-
800	27	27.510.0001	27.511.0001	27.512.0001	27.535.0001	27.513.0001	27.528.0001
1000	27	27.559.0001	27.560.0001	27.561.0001	27.562.0001	27.563.0001	27.564.0001
800	40	-	27.905.0001	27.910.0001	27.915.0001	27.920.0001	27.925.0001
1000	40	-	27.565.0001	27.566.0001	27.567.0001	27.568.0001	27.569.0001
620 HR	27	27.531.0001	-	27.532.0001	27.533.0001	27.534.0001	-
800 HR	27	27.549.0001	27.551.0001	27.552.0001	27.553.0001	27.554.0001	27.558.0001
800 HR	40	-	27.960.0001	27.965.0001	27.970.0001	27.975.0001	27.980.0001

HR : Haute Résistance aux chocs, rayures, abrasion, chaleur 180°, produits chimiques et domestiques, fissuration.

STRATIFIÉ ESD



Composé d'un panneau aggloméré 27 ou 40 mm Recouvert d'une feuille de stratifié postformé à l'avant pour épaisseur 27 mm et chants droits pour épaisseur 40 mm Contrebalancé.



- Chants droits bordés PVC Coloris Gris
- Résistance électrique de surface $10^9\Omega + 10^{12}\Omega$
- Bois utilisé certifié PEFC

P ↗ mm	épaisseur mm	L → 1100	L → 1300	L → 1500	L → 1850	L → 2000	L → 2400
620	27	27.514.8601	-	27.515.8601	27.540.8601	27.516.8601	-
800	27	27.517.8601	27.518.8601	27.519.8601	27.545.8601	27.520.8601	27.529.8601
1000	27	27.409.8601	27.410.8601	27.411.8601	27.412.8601	27.413.8601	27.414.8601
800	40	27.570.8601	27.575.8601	27.580.8601	27.585.8601	27.590.8601	27.595.8601
1000	40	-	27.415.8601	27.416.8601	27.417.8601	27.418.8601	27.419.8601

LES PLATEAUX



HÊTRE MASSIF

Composé de hêtre massif ép 50 mm



- Les deux côtés sont bordés par une alèse avec mortaise
- Bois utilisé certifié PEFC
- Chants droits. Verni. Epaisseur 50 mm

P ↗ mm	épaisseur mm	L → 1300	L → 1500	L → 1850	L → 2000	L → 2400
800	50	27.805.0001	27.810.0001	27.815.0001	27.820.0001	27.825.0001
1000	50	27.800.2001	27.801.2001	27.802.2001	27.803.2001	27.804.2001



MULTIPLIS HÊTRE

Composé de feuilles de hêtre collées entre elles

- Épaisseur 24 ou 40 mm
- Bois certifié FSC
- Chants droits.



P ↗ mm	épaisseur mm	L → 1300	L → 1500	L → 1850	L → 2000	L → 2400
800	24	27.865.0001	27.870.0001	27.875.0001	27.880.0001	27.885.0001
800	40	27.835.0001	27.840.0001	27.845.0001	27.850.0001	27.855.0001
1000	40	27.860.0001	27.861.0001	27.862.0001	27.863.0001	27.864.0001




PEHD

Composé de PEHD (polyéthylène) de 5 mm haute densité

- Collé sur plateau multiplis hêtre épaisseur 40 mm
- Coloris blanc
- Chants droits.

P ↗ mm	épaisseur mm	L → 1300	L → 1500	L → 1850	L → 2000	L → 2400
800	45	27.890.0001	27.891.0001	27.892.0001	27.893.0001	27.894.0001
1000	45	27.895.0001	27.896.0001	27.897.0001	27.898.0001	27.899.0001

LES PLATEAUX



CAOUTCHOUC

Composé d'un aggloméré épaisseur 37 mm

- Recouvert d'un néoprène lisse noir de 3 mm
- Chants droits bordés PVC.
- Bois utilisé certifié PEFC

P ↗ mm	épaisseur mm	L → 1100	L → 1300	L → 1500	L → 1850	L → 2000	L → 2400
620	40	27.951.0001	-	27.952.0001	27.953.0001	27.954.0001	-
800	40	27.969.0001	27.971.0001	27.972.0001	27.974.0001	27.976.0001	27.978.0001
1000	40	27.990.0001	27.991.0001	27.992.0001	27.993.0001	27.994.0001	27.995.0001



INOX

Composé d'un plateau multiplis hêtre recouvert d'une tôle inox 15/10^{ème}-304 L, sur le dessus et les 4 cotés

- Bois utilisé certifié PEFC
- Épaisseur 40 mm
- Chants droits

P ↗ mm	épaisseur mm	L → 1100	L → 1300	L → 1500	L → 1850	L → 2000	L → 2400
620	40	27.956.0001	-	27.957.0001	27.958.0001	27.959.0001	-
800	40	27.979.0001	27.981.0001	27.982.0001	27.984.0001	27.986.0001	27.988.0001
1000	40	27.930.0001	27.931.0001	27.932.0001	27.933.0001	27.934.0001	27.936.0001



TABLETTE BASSE

Composé de feuilles de hêtre collées entre elles

- Épaisseur 24 mm
- Bois utilisé certifié PEFC
- Chants droits

P ↗ mm	épaisseur mm	L → 1300	L → 1500	L → 1850	L → 2000	L → 2400
550 Pour établi ↗ P800	24	38.130.2002	38.140.2002	38.150.2002	38.160.2002	38.170.2002
750 Pour établi ↗ P1000	24	38.135.2002	38.145.2002	38.155.2002	38.165.2002	38.175.2002



PLATEAU TOURNANT

Matière du disque : plastique

Matière du plateau : caoutchouc dissipateur

- Résistance transversale : $RV = 10^7 \Omega$
- Résistance de surface : $RPP = 10^6 \Omega$

Ø	RÉFÉRENCES
Ø 380 mm	35.930.8601
Ø 500 mm	35.931.8601