

# Roulfût®



Garantie  
10 ans



Démonstration  
en vidéo

Ces diables permettent de manipuler des fûts jusqu'à 350 kg sans effort.

Certifiés ATEX.

#### Performance et ergonomie

- Permettent la manutention intensive de fûts à rebord ou à ouverture totale selon les modèles.
- L'ingéniosité du système réside dans la pince auto-serreuse réglable en hauteur et permettant de gérer plusieurs diamètres de fûts. Cette technique de préhension par le haut du fût supprime l'effort consistant à glisser le fût sur une bavette.
- Béquille équipée d'un amortisseur de descente du fût.
- Faible encombrement.
- Griffes en inox.
- Chaînes de masse inox.

#### Entretien et garantie

- Garantie 10 ans hors pièces d'usure.

Par ailleurs, comme rien ne devrait justifier de jeter un produit sous prétexte qu'il soit abîmé, nous sommes en capacité de remettre en état d'usage tous les matériaux de notre fabrication et ce, sans limite de durée.



Prise au sol du fût sans effort de glissement  
sur une bavette

## Caractéristiques techniques

Références	Atex	Compatibilité fût	Prise de fût	Bandage	Ø	Dim. HT (mm)*	Poids (kg)	
<b>920 400 0001</b>	Zone 2 <sup>(1)</sup>	Métallique et plastique à rebord	60 L 120 L 220 L	Min : 580 mm Max : 1330 mm	Roues : CC Roulettes : CC	Roues : 300 Roulettes : 100	555 x 615 x 1585	22
<b>920 400 0002</b>	Zone 1 <sup>(2)</sup>							

\* Profondeur x Largeur x Hauteur

<sup>(1)</sup> Zone 2 : 2 II 3G IIB T4 gaz et zones 22 II 3D IIIB T 135° poussières

<sup>(2)</sup> Zone 1 : 1 II 2G IIB T4 gaz et zones 21 II 2D IIIB T135° poussières