

HYDRO TS

HYDROFUGE DE SURFACE EN PHASE AQUEUSE
VERSION PRÊTE À L'EMPLOI

Code 3071G —05/06/2023



HYDRO TS est un hydrofuge liquide à base d'un mélange silane/siloxane (effet perlant), en phase aqueuse pour la protection des surfaces verticales poreuses (enduit mono couche, pierres, briques, tuiles, béton,)

MODE D'EMPLOI :

Agiter **HYDRO TS** avant son utilisation.

S'applique en 2 couches mouillée sur mouillée à une température supérieure à +5°C.

Ne jamais attendre le séchage complet de la première couche.

Nettoyer le matériel d'application à l'eau claire.

Dilution	Prêt à l'emploi
Consommation	1L pour 5m² pour les 2 couches
Matériel d'application	Rouleau, Pinceau, Pulvérisateur, Airless, Motopompe

AVANTAGES

- Résistance aux intempéries et aux UV.
- Très économique.
- Incolore, ne modifie pas la teinte du support.
- Traitement hydrophobe très efficace perméable à la vapeur d'eau.
- Effet perlant et bon pouvoir de pénétration dans les matériaux minéraux poreux.
- Augmente la durée de vie des matériaux.
- Efficace sur des microfissures jusqu'à 0,3mm.
- Évite les infiltrations d'eau par les fissures et le faïençage dû au gel.
- Recouvrable par tous types de peintures.
- Sans solvant.

DOMAINE D'APPLICATIONS

Utiliser uniquement sur surface minérale telle que :

- Tuiles : ardoises, tuiles béton, terre cuite, fibro-ciment.
- Façades : mortiers de façade.
- Maçonnerie silico-calcaire.
- Briques.
- Pierre.
- Panneaux décoratifs en béton.
- Béton, béton cellulaire.
- Isolants minéraux.

PRÉCAUTIONS :

Consulter la Fiche de Données de Sécurité produit sur www.quickfds.fr.
Entreposer à l'abri du gel.

E.D.P.

42-44 Rue Georges Besse—63100 CLERMONT-FERRAND

SAS au capital de 36000 €

Siret 444 947 808 00028 RCS Clermont-Ferrand

Tél. 04 73 14 40 40 —Fax 04 73 14 40 44

www.ligand.fr

Produit exclusivement réservé à un usage professionnel



Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits. Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures. Euro Dorth Production se réserve le droit d'apporter toute modification à ses produits et à cette fiche technique sans avis préalable. Notre clientèle voudra bien s'assurer, avant toute mise en œuvre, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles.